SURFACES DE CUISSON MODULAIRES

# GUIDE DE PLANIFICATION

CI152DTT | CI244DTT | CI304DTT | CI365DTT | CI122D | CI152D | CIT122D | CIT152D | CG151D | CD5D

FISHER & PAYKEL

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

**CONTENU**

Informations de produit de haut niveau pour les premières étapes de la conceptualisation et du raffinement de votre conception.

Informations détaillées, y compris les spécifications et les dimensions du produit, pour vous aider dans les étapes de conception avancées.


| CONCEPTION CONCEPTUELLE | PAGE |
|---|---|
| Guide de spécifications | |
| Vue d'ensemble du système | |
| Modules principaux | |
| Modules auxiliaires | **6** |

| ...N ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE | PAGE |
|---|---|
| ...niques | |
| ...isson à induction primaire, 15 po | |
| ...cuisson à induction principale, 24 po | |
| Plaque de cuisson à induction principale, 30 po | **11** |
| Plaque de cuisson à induction principale, 36 po | **12** |
| Table de cuisson auxiliaire à induction, 12 po | **13** |
| Plaque de cuisson Teppanyaki auxiliaire, 12 po | **14** |
| Plaque de cuisson à induction auxiliaire, 15 po | **15** |
| Plaque de cuisson auxiliaire Teppanyaki, 15 po | **16** |
| Table de cuisson modulaire à gaz sur verre, 15 po | **17** |
| Ventilation auxiliaire, 5 po | **18** |
| Trousse de recirculation | **22** |
| Décisions relatives aux produits | **24** |
| Capacités du système modulaire | **25** |
| Options de système modulaire | **26** |
| Guide de jumelage | **27** |
| Capacités de ventilation modulaire | **28** |

| ...RÉE ET DÉTAILLÉE | PAGE |
|---|---|
| ...planification | **29** |
| ...on | **30** |
| ...e | **31** |
| Configurations typiques avec ventilation modulaire | **32** |
| Configurations typiques avec ventilation SUSPENDUE | **33** |
| Détails du comptoir | **34** |
| Emplacements de serrage | **35** |
| Ventilation de la plaque de cuisson | **36** |
| Ventilation modulaire | **37** |
| Scénarios courants de conduits | **38** |
| Recommandations concernant la longueur des conduits | **39** |
| Armoires de boîtier de soufflage | **40** |
| Services électriques | **41** |
| Connexions modulaires | **43** |


**REMARQUE IMPORTANTE :**

N'installez PAS la plaque de cuisson directement au-dessus d'un lave-vaisselle, d'un réfrigérateur, d'un congélateur, d'une laveuse ou d'une sécheuse, car l'humidité pourrait endommager les circuits électroniques de la surface de cuisson.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

# GUIDE DE SPÉCIFICATIONS


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026



## APERÇU

Créez la solution culinaire ultime grâce à nos plaques de cuisson modulaires des séries 9 et 11. Grâce aux différents modules d'induction, de teppan, de ventilation et de gaz, vous pouvez personnaliser la zone de cuisson à l'échelle et au format les mieux adaptés au plan architectural et aux besoins de l'utilisateur. Alliant une technologie d'induction précise à une conception innovante, ces modules sont conçus pour fonctionner ensemble de manière transparente afin d'obtenir des résultats parfaits.

## FONCTIONNALITÉS

**1** Personnalisez l'espace de cuisson en jumelant des modules de surface de cuisson à induction avec des plaques de cuisson auxiliaires complémentaires, des modules de ventilation à courant descendant et des modules à gaz sur verre.

**2** Contrôlez l'ensemble modulaire auxiliaire depuis la plaque de cuisson principale à l'aide d'un grand écran tactile intuitif.

**3** Chaque module est conçu pour s'adapter au niveau du comptoir ou être surélevé pour une liberté de conception totale.

**4** Connectivité de l'application SmartHQ™ pour surveiller l'état des produits et de la cuisson.

**5** Un capteur de température sans fil permet de surveiller et de contrôler la cuisson avec précision et en temps réel, pour un contrôle complet.

**6** Les fonctions Pochage, Cuisson sous vide, et autres fonctions de cuisson sont disponibles, lorsque vous utilisez le capteur de température sans fil.

**7** Le gaz sur verre est contrôlé indépendamment via un cadran manuel pour des options de cuisson précises et flexibles

* Modèles sélectionnés uniquement.

## APERÇU DU PRODUIT

### PLAQUES DE CUISSON MODULAIRES À INDUCTION PRINCIPALES Avec interface utilisateur à écran tactile

CI152DTTB1
Plaque de cuisson à induction modulaire principale, de 15 po, 2 Zone avec SmartZone

CI244DTTB1
Plaque de cuisson à induction modulaire principale, 24 po, 4 zones avec SmartZone

CI304DTTB1
Plaque de cuisson à induction modulaire principale, de 30 po, 4 zones avec SmartZone

CI365DTTB1
Plaque de cuisson à induction modulaire principale, de 36 po, 5 zones avec SmartZone

### PLAQUES DE CUISSON MODULAIRES AUXILIAIRES

Pas d'interface utilisateur. Contrôlé par une plaque de cuisson principale jumelée.

CI122DB1
Plaque de cuisson à induction modulaire auxiliaire, de 12 po, 2 avec zones SmartZone

CI152DB1
Plaque de cuisson à induction modulaire auxiliaire, de 15 po, 2 zones avec SmartZone

CIT122DX1
Plaque de cuisson modulaire auxiliaire Teppanyaki, de 12 po, 2 zones

CIT152DX1
Plaque de cuisson modulaire auxiliaire Teppanyaki, de 15 po, 2 zones

### VENTILATION MODULAIRE AUXILIAIRE

Pas d'interface utilisateur. Contrôlé par une plaque de cuisson principale jumelée.

CD5DB1
Ventilation modulaire auxiliaire, de 5 po, sortie du conduit

### TABLE DE CUISSON MODULAIRE AU GAZ SUR VERRE

Contrôle par cadran, contrôlée indépendamment.

CG151DLPGB5
Table de cuisson modulaire à gaz sur verre, 15 po, GPL

CG151DNGGB5
Table de cuisson modulaire à gaz sur verre, 15 po, gaz naturel

### ACCESSOIRES


WTSC1
Capteur de température sans fil (1x inclus par plaque de cuisson à induction modulaire principale). (Également disponible à l'achat séparément).

OAD225X12
Adaptateur de sortie du boîtier principal, 2,25 po x 12 po

OAB225X12
Adaptateur de sortie de ventilateur, 2,25 po x 12 po

KRECIRCDDFT
Trousse de recirculation

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com




PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MODULAIRE PRINCIPALE, DE 15 PO, 2 AVEC ZONES SMARTZONE

No. de modèle : CI152DTTB1

| **Dimensions** | **L x P x H** | |
|---|---|---|
| | **po** | **mm** |
| Produit | 15 5/32 x 20 7/8 x 2 7/16 | 385 x 530 x 62 |
| Verre | 15 5/32 x 20 7/8 x 1/4 | 385 x 530 x 6 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 13 11/16 x 19 31/32 | 347 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 13 11/16 x 20 1/32 | 347 x 509 |
| Niche d'encastrement | 15 5/16 x 21 1/32 x 1/4 | 389 x 534 x 6,5 |

| **Spécifications d'alimentation** | |
|---|---|
| Alimentation | 208 / 240 V, 60 Hz |
| Service | 15 A |
| Connexion | Pas de fiche, cordon flexible avec extrémités dénudées |
| Câble d'alimentation | 74 13/16 po (1900 mm) |
| **Poids** | 18lb / 8kg |




PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MODULAIRE PRINCIPALE, DE 24 PO, 4 ZONES AVEC SMARTZONE

No. de modèle : CI244DTTB1

| **Dimensions** | **L x P x H** | |
|---|---|---|
| | **po** | **mm** |
| Produit | 23 5/8 x 20 7/8 x 3 1/2 | 600 x 530 x 89 |
| Verre | 23 5/8 x 20 7/8 x 1/4 | 600 x 530 x 6 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 22 1/8 x 19 31/32 | 562 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 22 1/8 x 20 1/32 | 562 x 509 |
| Niche d'encastrement | 23 25/32 x 21 1/32 x 1/4 | 604 x 534 x 6,5 |

| **Spécifications d'alimentation** | |
|---|---|
| Alimentation | 208 / 240 V, 60 Hz |
| Service | 30 A |
| Connexion | Pas de fiche, conduit métallique flexible avec extrémités dénudées. |
| Câble d'alimentation | 54 5/16 po (1380 mm) |
| **Poids** | 31lb / 14kg |




PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MODULAIRE PRINCIPALE, DE 30 PO, 4 ZONES AVEC SMARTZONE

No. de modèle : CI304DTTB1

| **Dimensions** | **L x P x H** | |
|---|---|---|
| | **po** | **mm** |
| Produit | 29 15/16 x 20 7/8 x 3 1/2 | 760 x 530 x 89 |
| Verre | 29 15/16 x 20 7/8 x 1/4 | 760 x 530 x 6 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 28 7/16 x 19 31/32 | 722 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 28 7/16 x 20 1/32 | 722 x 509 |
| Niche d'encastrement | 30 3/32 x 21 1/32 x 1/4 | 764 x 534 x 6,5 |

| **Spécifications d'alimentation** | |
|---|---|
| Alimentation | 208 / 240 V, 60 Hz |
| Service | 30 A |
| Connexion | Pas de fiche, conduit métallique flexible avec extrémités dénudées. |
| Câble d'alimentation | 54 5/16 po (1380 mm) |
| **Poids** | 36lb / 16kg |



PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MODULAIRE PRINCIPALE, DE 36 PO, 5 ZONES AVEC SMARTZONE


No. de modèle : CI365DTTB1

| **Dimensions** | **L x P x H** | |
|---|---|---|
| | **po** | **mm** |
| Produit | 35 7/16 x 20 7/8 x 3 1/2 | 900 x 530 x 89 |
| Verre | 35 7/16 x 20 7/8 x 1/4 | 900 x 530 x 6 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 33 15/16 x 19 31/32 | 862 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 33 15/16 x 20 1/32 | 862 x 509 |
| Niche d'encastrement | 35 19/32 x 21 1/32 x 1/4 | 904 x 534 x 6,5 |

| **Spécifications d'alimentation** | |
|---|---|
| Alimentation | 208 / 240 V, 60 Hz |
| Service | 45 A |
| Connexion | Pas de fiche, conduit métallique flexible avec extrémités dénudées. |
| Câble d'alimentation | 54 5/16 po (1380 mm) |
| **Poids** | 43lb / 20kg |

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026




PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MODULAIRE AUXILIAIRE, DE 12 PO, 2 AVEC ZONES SMARTZONE

No. de modèle :
CI122DB1

| **Dimensions** | **L x P x H** | |
|---|---|---|
| | **po** | **mm** |
| Produit | 11 13/16 x 20 7/8 x 2 7/16 | 300 x 530 x 62 |
| Verre | 11 13/16 x 20 7/8 x 1/4 | 300 x 530 x 6 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 10 5/16 x 19 31/32 | 262 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 10 5/16 x 20 1/32 | 262 x 509 |
| Niche d'encastrement | 11 31/32 x 21 1/32 x 1/4 | 304 x 534 x 6,5 |

| **Spécifications d'alimentation** | |
|---|---|
| Alimentation | 208 / 240 V, 60 Hz |
| Service | 15 A |
| Connexion | Pas de fiche, cordon flexible avec extrémités dénudées |
| Câble d'alimentation | 74 13/16 po (1900 mm) |
| **Poids** | 15lb / 7kg |




PLAQUE DE CUISSON AUXILIAIRE MODULAIRE TEPPANYAKI, 12 PO, 2 ZONES

No. de modèle :
CIT122DX1

| **Dimensions** | **L x P x H** | |
|---|---|---|
| | **po** | **mm** |
| Produit | 11 13/16 x 20 7/8 x 2 15/16 | 300 x 530 x 74 |
| Plaque | 11 13/16 x 20 7/8 x 1/4 | 300 x 530 x 6 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 10 5/16 x 19 31/32 | 262 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 10 5/16 x 20 1/32 | 262 x 509 |
| Niche d'encastrement | 11 31/32 x 21 1/32 x 1/4 | 304 x 534 x 6,5 |

| **Spécifications d'alimentation** | |
|---|---|
| Alimentation | 208 / 240 V, 60 Hz |
| Service | 15 A |
| Connexion | Pas de fiche, cordon flexible avec extrémités dénudées |
| Câble d'alimentation | 74 13/16 po (1900 mm) |
| **Poids** | 27lb / 12kg |




PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MODULAIRE AUXILIAIRE, DE 15 PO 2 ZONES AVEC SMARTZONE

No. de modèle :
CI152DB1

| **Dimensions** | **L x P x H** | |
|---|---|---|
| | **po** | **mm** |
| Produit | 15 5/32 x 20 7/8 x 2 7/16 | 385 x 530 x 62 |
| Verre | 15 5/32 x 20 7/8 x 1/4 | 385 x 530 x 6 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 13 11/16 x 19 31/32 | 347 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 13 11/16 x 20 1/32 | 347 x 509 |
| Niche d'encastrement | 15 5/16 x 21 1/32 x 1/4 | 389 x 534 x 6,5 |

| **Spécifications d'alimentation** | |
|---|---|
| Alimentation | 208 / 240 V, 60 Hz |
| Service | 15 A |
| Connexion | Pas de fiche, cordon flexible avec extrémités dénudées |
| Câble d'alimentation | 74 13/16 po (1900 mm) |
| **Poids** | 18lb / 8kg |



PLAQUE DE CUISSON MODULAIRE AUXILIAIRE TEPPANYAKI, 15 PO 2 ZONES


No. de modèle :
CIT152DX1

| **Dimensions** | **L x P x H** | |
|---|---|---|
| | **po** | **mm** |
| Produit | 15 5/32 x 20 7/8 x 2 15/16 | 385 x 530 x 74 |
| Plaque | 15 5/32 x 20 7/8 x 1/4 | 385 x 530 x 6 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 13 11/16 x 19 31/32 | 347 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 13 11/16 x 20 1/32 | 347 x 509 |
| Niche d'encastrement | 15 5/16 x 21 1/32 x 1/4 | 389 x 534 x 6,5 |

| **Spécifications d'alimentation** | |
|---|---|
| Alimentation | 208 / 240 V, 60 Hz |
| Service | 15 A |
| Connexion | Pas de fiche, cordon flexible avec extrémités dénudées |
| Câble d'alimentation | 74 13/16 po (1900 mm) |
| **Poids** | 32 lb / 15 kg |

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026








TABLE DE CUISSON MODULAIRE À GAZ SUR VERRE, 15 PO

No. de modèle :
**CG151DLPGB5** LPG
**CG151DNGGB5** Gaz naturel

| **Dimensions** | **L x P x H** | |
|---|---|---|
| | **po** | **mm** |
| Produit (sauf grilles) | 15 5/32 x 20 7/8 x 2 9/16 | 385 x 530 x 65 |
| Verre | 15 5/32 x 20 7/8 x 1/4 | 385 x 530 x 6 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 13 11/16 x 19 31/32 | 347 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 13 11/16 x 20 1/32 | 347 x 509 |
| Niche d'encastrement | 15 5/16 x 21 1/32 x 1/4 | 389 x 534 x 6,5 |

| **Spécifications d'alimentation** | |
|---|---|
| Alimentation | 120 V, 60 Hz |
| Service | 15 A |
| Connexion | Fiche |
| **Exigences relatives au gaz** | |
| Alimentation | Tuyau flexible 1/2 po BSP Ø interne minimum 10 mm |
| Entrée | BSP 1/2 po |
| **Poids** | 18lb / 8kg |





VENTILATION MODULAIRE AUXILIAIRE, 5 PO

No. de modèle :
CD5DB1

| **Dimensions** | **L x P x H** | |
|---|---|---|
| | **po** | **mm** |
| Produit | 5 1/8 x 20 7/8 x 7 3/8 | 130 x 530 x 186 |
| Verre | 5 1/8 x 20 7/8 x 1/4 | 130 x 530 x 6 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 3 7/8 x 19 31/32 | 98 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 3 7/8 x 20 1/32 | 98 x 509 |
| Niche d'encastrement | 5 9/32 x 21 1/32 x 1/4 | 134 x 534 x 6,5 |

| **Spécifications d'alimentation** | |
|---|---|
| Alimentation | 120 V, 60 Hz |
| Service | 5 A |
| Connexion | Câble flexible, prise à 3 broches |
| Câble d'alimentation | 28 po (720 mm) |
| **Poids** | 7lb / 3kg |

* Doit être installé dans une découpe combinée avec une table de cuisson

### SERVICE ÉLECTRIQUE POUR INSTALLATIONS DE PRODUITS MULTIPLES

Lorsque plusieurs produits sont installés ensemble, il est possible d'utiliser un tableau de distribution local de plus petite taille, plutôt que de gérer plusieurs lignes distinctes. Par exemple, il est possible de raccorder 2 modules de 15 A au moyen d'un seul disjoncteur de 30 A.


Cette plaque de cuisson doit être raccordée à l'alimentation électrique uniquement par une personne qualifiée.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

# FICHES TECHNIQUES



© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026





VUE DU PLAN





VUE AVANT






VUE DU PROFIL




INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

**No. de modèle :**

Plaque de cuisson à induction modulaire principale, 15 po, 2 zones avec SmartZone, noir - CI152DTTB1

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur hors tout de la plaque de cuisson | 2 7/16 | 62 |
| **B** | Largeur hors tout de la plaque de cuisson | 15 5/32 | 385 |
| **C** | Profondeur hors tout de la plaque de cuisson | 20 7/8 | 530 |
| **D** | Hauteur du verre de la plaque de cuisson (comprend la bride et le ruban adhésif) | 1/4 | 6 |
| **E** | Rayon du coin du verre | 1/16 | 2 |
| **F** | Hauteur du châssis | 2 3/16 | 56 |
| **G** | Largeur du châssis | 13 1/8 | 334 |
| **H** | Profondeur du châssis | 19 13/16 | 504 |
| **I** | Largeur entre les parois latérales de la plaque de cuisson et le châssis | 1 | 26 |
| **J** | Profondeur entre la paroi avant de la plaque de cuisson et le châssis | 17/32 | 13.5 |
| **K** | Profondeur entre la paroi arrière de la plaque de cuisson et le châssis | 1/2 | 12.5 |

| **Dégagement requis pour le produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **L** | Dégagement minimal entre les parois latérales de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 1 3/16 | 29 |
| **M** | Dégagement minimal entre la paroi arrière de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 7/8 | 21 |
| **N** | Dégagement minimal de la surface de cuisson en verre à : Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (non protégée) Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (protégée) Hotte de cuisinière | 24 | 610 |
| **O** | Dégagement minimal entre la surface de cuisson en verre et les armoires suspendues indirectement au-dessus de la plaque de cuisson | 17 3/4 | 450 |
| **P** | Profondeur maximale des armoires suspendues non protégées par rapport au dégagement arrière | 13 | 330 |
| | Espace de ventilation minimum entre le bas de la plaque de cuisson la paroi avant des armoires (non illustré) | 5/32 | 4 |
| | Dégagement minimal entre la surface de cuisson en verre et le dessus de tout appareil, produit complémentaire ou obstacle sous la surface de cuisson | 2 7/8 | 72 |


REMARQUE : Le four installé sous la plaque de cuisson DOIT être équipé d'un ventilateur de refroidissement. Il est important que la plaque de cuisson à induction soit suffisamment aérée. Pour les exigences de ventilation, veuillez vous référer au manuel d'installation.

| **Dimensions de la découpe*** | **Superposée dans** | **Superposée (mm)** | **Encastrée dans** | **Rincer mm** |
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout de l'ouverture | 13 16/11 | 347 | 13 16/11 | 347 |
| Profondeur hors tout de l'ouverture | 19 31/32 | 507 | 20 1/32 | 509 |
| Largeur hors tout de la cavité | - | - | 15 5/16 | 389 |
| Profondeur hors tout de la cavité | - | - | 21 1/32 | 534 |
| Hauteur hors tout de la cavité | - | - | 1/4 | 6.5 |
| Rayon du coin de la cavité | - | - | 5/32 | 4 |


*Notez que la position de l'ouverture est centrée sur la surface de cuisson.


REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026





VUE DU PLAN







VUE AVANT




VUE DU PROFIL




INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

**No. de modèle :**

Plaque de cuisson à induction modulaire principale, 24 po, 4 zones avec SmartZone, noir - CI244DTTB1

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur hors tout de la plaque de cuisson | 3 1/2 | 89 |
| **B** | Largeur hors tout de la plaque de cuisson | 23 5/8 | 600 |
| **C** | Profondeur hors tout de la plaque de cuisson | 20 7/8 | 530 |
| **D** | Hauteur du verre de la plaque de cuisson (comprend la bride et le ruban adhésif) | 1/4 | 6 |
| **E** | Rayon du coin du verre | 1/16 | 2 |
| **F** | Hauteur du châssis | 2 3/16 | 56 |
| **G** | Largeur du châssis | 21 13/16 | 554 |
| **H** | Profondeur du châssis | 19 13/16 | 504 |
| **I** | Largeur entre les parois latérales de la plaque de cuisson et le châssis | 1 | 23 |
| **J** | Profondeur entre la paroi avant de la plaque de cuisson et le châssis | 17/32 | 13.5 |
| **K** | Profondeur entre la paroi arrière de la plaque de cuisson et le châssis | 1/2 | 12.5 |

| **Dégagement requis pour le produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **L** | Dégagement minimal entre les parois latérales de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 1 3/16 | 29 |
| **M** | Dégagement minimal entre la paroi arrière de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 7/8 | 21 |
| **N** | Dégagement minimal de la surface de cuisson en verre à : Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (non protégée) Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (protégée) Hotte de cuisinière | 24 | 610 |
| **O** | Dégagement minimal entre la surface de cuisson en verre et les armoires suspendues indirectement au-dessus de la plaque de cuisson | 17 3/4 | 450 |
| | Espace de ventilation minimum entre le bas de la plaque de cuisson la paroi avant des armoires (non illustré) | 5/32 | 4 |
| | Dégagement minimal entre la surface de cuisson en verre et le dessus de tout appareil, produit complémentaire ou obstacle sous la surface de cuisson | 3 5/8 | 91 |


REMARQUE : Le four installé sous la plaque de cuisson DOIT être équipé d'un ventilateur de refroidissement. Il est important que la plaque de cuisson à induction soit suffisamment aérée. Pour les exigences de ventilation, veuillez vous référer au manuel d'installation.

| **Dimensions de la découpe*** | **superposée dans** | **superposée (mm)** | **encastrée dans** | **encastrée (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout de l'ouverture | 22 1/8 | 562 | 22 1/8 | 562 |
| Profondeur hors tout de l'ouverture | 19 31/32 | 507 | 20 1/32 | 509 |
| Largeur hors tout de la cavité | - | - | 23 25/32 po | 604 |
| Profondeur hors tout de la cavité | - | - | 21 1/32 | 534 |
| Hauteur hors tout de la cavité | - | - | 1/4 | 6.5 |
| Rayon du coin de la cavité | - | - | 5/32 | 4 |


*Notez que la position de l'ouverture est centrée sur la surface de cuisson.

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com



© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026





VUE DU PLAN





VUE AVANT






VUE DU PROFIL




INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

**No. de modèle :**
Plaque de cuisson à induction modulaire principale, 30 po, 4 zones avec SmartZone, noir - CI304DTTB1

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur hors tout de la plaque de cuisson | 3 1/2 | 89 |
| **B** | Largeur hors tout de la plaque de cuisson | 29 15/16 | 760 |
| **C** | Profondeur hors tout de la plaque de cuisson | 20 7/8 | 530 |
| **D** | Hauteur du verre de la plaque de cuisson (comprend la bride et le ruban adhésif) | 1/4 | 6 |
| **E** | Rayon du coin du verre | 1/16 | 2 |
| **F** | Hauteur du châssis | 2 3/16 | 56 |
| **G** | Largeur du châssis | 28 1/8 | 714 |
| **H** | Profondeur du châssis | 19 13/16 | 504 |
| **I** | Largeur entre les parois latérales de la plaque de cuisson et le châssis | 1 | 23 |
| **J** | Profondeur entre la paroi avant de la plaque de cuisson et le châssis | 17/32 | 14 |
| **K** | Profondeur entre la paroi arrière de la plaque de cuisson et le châssis | 1/2 | 13 |

| **Dégagement requis pour le produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **L** | Dégagement minimal entre les parois latérales de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 1 3/16 | 29 |
| **M** | Dégagement minimal entre la paroi arrière de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 7/8 | 21 |
| **N** | Dégagement minimal de la surface de cuisson en verre à : Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (non protégée) Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (protégée) Hotte de cuisinière | 24 | 610 |
| **O** | Dégagement minimal entre la surface de cuisson en verre et les armoires suspendues indirectement au-dessus de la plaque de cuisson | 17 3/4 | 450 |
| | Espace de ventilation minimum entre le bas de la plaque de cuisson la paroi avant des armoires (non illustré) | 5/32 | 4 |
| | Dégagement minimal entre la surface de cuisson en verre et le dessus de tout appareil, produit complémentaire ou obstacle sous la surface de cuisson | 3 5/8 | 91 |


REMARQUE : Le four installé sous la plaque de cuisson DOIT être équipé d'un ventilateur de refroidissement. Il est important que la plaque de cuisson à induction soit suffisamment aérée. Pour les exigences de ventilation, veuillez vous référer au manuel d'installation.

| **Dimensions de la découpe*** | **superposée dans** | **superposée (mm)** | **encastrée dans** | **encastrée (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout de l'ouverture | 28 7/16 | 722 | 28 7/16 | 722 |
| Profondeur hors tout de l'ouverture | 19 31/32 | 507 | 20 1/32 | 509 |
| Largeur hors tout de la cavité | - | - | 30 3/32 | 764 |
| Profondeur hors tout de la cavité | - | - | 21 1/32 | 534 |
| Hauteur hors tout de la cavité | - | - | 1/4 | 6.5 |
| Rayon du coin de la cavité | - | - | 5/32 | 4 |


*Notez que la position de l'ouverture est centrée sur la surface de cuisson.


REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026





VUE DU PLAN







VUE AVANT




VUE DU PROFIL




INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

**No. de modèle :**

Plaque de cuisson à induction modulaire principale, 36 po, 5 zones avec SmartZone, noir - CI365DTTB1

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur hors tout de la plaque de cuisson | 3 1/2 | 89 |
| **B** | Largeur hors tout de la plaque de cuisson | 35 7/16 | 900 |
| **C** | Profondeur hors tout de la plaque de cuisson | 20 7/8 | 530 |
| **D** | Hauteur du verre de la plaque de cuisson (comprend la bride et le ruban adhésif) | 1/4 | 6 |
| **E** | Rayon du coin du verre | 1/16 | 2 |
| **F** | Hauteur du châssis | 2 3/16 | 56 |
| **G** | Largeur du châssis | 33 5/8 | 854 |
| **H** | Profondeur du châssis | 19 13/16 | 504 |
| **I** | Largeur entre les parois latérales de la plaque de cuisson et le châssis | 1 | 23 |
| **J** | Profondeur entre la paroi avant de la plaque de cuisson et le châssis | 17/32 | 14 |
| **K** | Profondeur entre la paroi arrière de la plaque de cuisson et le châssis | 1/2 | 13 |

| **Dégagement requis pour le produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **L** | Dégagement minimal entre les parois latérales de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 1 3/16 | 29 |
| **M** | Dégagement minimal entre la paroi arrière de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 7/8 | 21 |
| **N** | Dégagement minimal de la surface de cuisson en verre à : Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (non protégée) Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (protégée) Hotte de cuisinière | 24 | 610 |
| **O** | Dégagement minimal entre la surface de cuisson en verre et les armoires suspendues indirectement au-dessus de la plaque de cuisson | 17 3/4 | 450 |
| | Espace de ventilation minimum entre le bas de la plaque de cuisson la paroi avant des armoires (non illustré) | 5/32 | 4 |
| | Dégagement minimal entre la surface de cuisson en verre et le dessus de tout appareil, produit complémentaire ou obstacle sous la surface de cuisson | 3 5/8 | 91 |


REMARQUE : Le four installé sous la plaque de cuisson DOIT être équipé d'un ventilateur de refroidissement. Il est important que la plaque de cuisson à induction soit suffisamment aérée. Pour les exigences de ventilation, veuillez vous référer au manuel d'installation.

| **Dimensions de la découpe*** | **superposée dans** | **superposée (mm)** | **encastrée dans** | **encastrée (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout de l'ouverture | 33 15/16 | 862 | 33 15/16 | 862 |
| Profondeur hors tout de l'ouverture | 19 31/32 | 507 | 20 1/32 | 509 |
| Largeur hors tout de la cavité | - | - | 35 19/32 po | 904 |
| Profondeur hors tout de la cavité | - | - | 21 1/32 | 534 |
| Hauteur hors tout de la cavité | - | - | 1/4 | 6.5 |
| Rayon du coin de la cavité | - | - | 5/32 | 4 |

*Notez que la position de l'ouverture est centrée sur la surface de cuisson.

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026




**No. de modèle :**

Plaque de cuisson à induction modulaire auxiliaire, 12 po, 2 zones avec SmartZone, noir - CI122DB1

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur hors tout de la plaque de cuisson | 2 7/16 | 62 |
| **B** | Largeur hors tout de la plaque de cuisson | 11 13/16 | 300 |
| **C** | Profondeur hors tout de la plaque de cuisson | 20 7/8 | 530 |
| **D** | Hauteur du verre de la plaque de cuisson (comprend la bride et le ruban adhésif) | 1/4 | 6 |
| **E** | Rayon du coin du verre | 1/16 | 2 |
| **F** | Hauteur du châssis | 2 3/16 | 56 |
| **G** | Largeur du châssis | 10 | 254 |
| **H** | Profondeur du châssis | 19 13/16 | 504 |
| **I** | Largeur entre les parois latérales de la plaque de cuisson et le châssis | 1 | 26 |
| **J** | Profondeur entre la paroi avant de la plaque de cuisson et le châssis | 17/32 | 13.5 |
| **K** | Profondeur entre la paroi arrière de la plaque de cuisson et le châssis | 1/2 | 12.5 |

| **Dégagement requis pour le produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **L** | Dégagement minimal entre les parois latérales de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 1 3/16 | 29 |
| **M** | Dégagement minimal entre la paroi arrière de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 7/8 | 21 |
| **N** | Dégagement minimal de la surface de cuisson en verre à : Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (non protégée) Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (protégée) Hotte de cuisinière | 24 | 610 |
| **O** | Dégagement minimal entre la surface de cuisson en verre et les armoires suspendues indirectement au-dessus de la plaque de cuisson | 17 3/4 | 450 |
| | Espace de ventilation minimum entre le bas de la plaque de cuisson la paroi avant des armoires (non illustré) | 5/32 | 4 |
| | Dégagement minimal entre la surface de cuisson en verre et le dessus de tout appareil, produit complémentaire ou obstacle sous la surface de cuisson | 2 7/8 | 72 |


REMARQUE : Le four installé sous la plaque de cuisson DOIT être équipé d'un ventilateur de refroidissement. Il est important que la plaque de cuisson à induction soit suffisamment aérée. Pour les exigences de ventilation, veuillez vous référer au manuel d'installation.

| **Dimensions de la découpe*** | **superposée dans** | **superposée (mm)** | **encastrée dans** | **encastrée (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout de l'ouverture | 10 5/16 | 262 | 10 5/16 | 262 |
| Profondeur hors tout de l'ouverture | 19 31/32 | 507 | 20 1/32 | 509 |
| Largeur hors tout de la cavité | - | - | 15 5/16 | 389 |
| Profondeur hors tout de la cavité | - | - | 21 1/32 | 534 |
| Hauteur hors tout de la cavité | - | - | 1/4 | 6.5 |
| Rayon du coin de la cavité | - | - | 5/32 | 4 |

*Notez que la position de l'ouverture est centrée sur la surface de cuisson.

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026




**No. de modèle :**

Auxiliary Modular Teppanyaki Cooktop 12 po, 2 Zones - CIT122DX1

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur hors tout de la plaque de cuisson | 2 15/16 | 74 |
| **B** | Largeur hors tout de la plaque de cuisson | 11 13/16 | 300 |
| **C** | Profondeur hors tout de la plaque de cuisson | 20 7/8 | 530 |
| **D** | Hauteur de la plaque de cuisson en acier inoxydable (incluant la bride et le ruban adhésif) | 1/4 | 6 |
| **E** | Rayon d'angle de la plaque de cuisson en acier inoxydable | 1/16 | 2 |
| **F** | Hauteur du châssis | 2 11/16 | 68 |
| **G** | Largeur du châssis | 9 7/8 | 251 |
| **H** | Profondeur du châssis | 19 13/16 | 504 |
| **I** | Largeur entre les parois latérales de la plaque de cuisson et le châssis | 1 | 24.5 |
| **J** | Profondeur entre la paroi avant de la plaque de cuisson et le châssis | 17/32 | 13.5 |
| **K** | Profondeur entre la paroi arrière de la plaque de cuisson et le châssis | 1/2 | 12.5 |

| **Dégagement requis pour le produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **L** | Dégagement minimal entre les parois latérales de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 1 3/16 | 29 |
| **M** | Dégagement minimal entre la paroi arrière de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 7/8 | 21 |
| **N** | Espace minimum entre la surface de cuisson en acier inoxydable et :<br>L'armoire suspendue centré au-dessus de la table de cuisson (non protégé)<br>L'armoire suspendue centré au-dessus de la table de cuisson (protégé)<br>La hotte de cuisine | 24 | 610 |
| **O** | Dégagement minimal entre la surface de cuisson et les armoires suspendues indirectement au-dessus de la plaque de cuisson | 17 3/4 | 450 |
| Espace de ventilation minimum entre le bas de la plaque de cuisson la paroi avant des armoires (non illustré) | | 5/32 | 4 |
| Dégagement minimal entre la surface de cuisson et le dessus de tout appareil, produit complémentaire ou obstacle sous la surface de cuisson | | 3 3/8 | 86 |


REMARQUE : Le four installé sous la plaque de cuisson DOIT être équipé d'un ventilateur de refroidissement. Il est important que la plaque de cuisson à induction soit suffisamment aérée. Pour les exigences de ventilation, veuillez vous référer au manuel d'installation.

| **Dimensions de la découpe*** | **superposée dans** | **superposée (mm)** | **encastrée dans** | **encastrée (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout de l'ouverture | 10 5/16 | 262 | 10 5/16 | 262 |
| Profondeur hors tout de l'ouverture | 19 31/32 | 507 | 20 1/32 | 509 |
| Largeur hors tout de la cavité | - | - | 15 5/16 | 389 |
| Profondeur hors tout de la cavité | - | - | 21 1/32 | 534 |
| Hauteur hors tout de la cavité | - | - | 1/4 | 6.5 |
| Rayon du coin de la cavité | - | - | 5/32 | 4 |


*Notez que la position de l'ouverture est centrée sur la surface de cuisson.


REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026





VUE DU PLAN







VUE AVANT




VUE DU PROFIL




INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

**No. de modèle :**

Plaque de cuisson à induction modulaire auxiliaire, 15 po, 2 zones avec SmartZone, noir - CI152DB1

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur hors tout de la plaque de cuisson | 2 7/16 | 62 |
| **B** | Largeur hors tout de la plaque de cuisson | 15 5/32 | 385 |
| **C** | Profondeur hors tout de la plaque de cuisson | 20 7/8 | 530 |
| **D** | Hauteur du verre de la plaque de cuisson (comprend la bride et le ruban adhésif) | 1/4 | 6 |
| **E** | Rayon d'angle en acier inoxydable | 1/16 | 2 |
| **F** | Hauteur du châssis | 2 3/16 | 56 |
| **G** | Largeur du châssis | 13 1/8 | 334 |
| **H** | Profondeur du châssis | 19 13/16 | 504 |
| **I** | Largeur entre les parois latérales de la plaque de cuisson et le châssis | 1 | 26 |
| **J** | Profondeur entre la paroi avant de la plaque de cuisson et le châssis | 17/32 | 13.5 |
| **K** | Profondeur entre la paroi arrière de la plaque de cuisson et le châssis | 1/2 | 12.5 |

| **Dégagement requis pour le produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **L** | Dégagement minimal entre les parois latérales de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 1 3/16 | 29 |
| **M** | Dégagement minimal entre la paroi arrière de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 7/8 | 21 |
| **N** | Dégagement minimal de la surface de cuisson en verre à : Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (non protégée) Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (protégée) Hotte de cuisinière | 24 | 610 |
| **O** | Dégagement minimal entre la surface de cuisson en verre et les armoires suspendues indirectement au-dessus de la plaque de cuisson | 17 3/4 | 450 |
| | Espace de ventilation minimum entre le bas de la plaque de cuisson la paroi avant des armoires (non illustré) | 5/32 | 4 |
| | Dégagement minimal entre la surface de cuisson en verre et le dessus de tout appareil, produit complémentaire ou obstacle sous la surface de cuisson | 2 7/8 | 72 |


REMARQUE : Le four installé sous la plaque de cuisson DOIT être équipé d'un ventilateur de refroidissement. Il est important que la plaque de cuisson à induction soit suffisamment aérée. Pour les exigences de ventilation, veuillez vous référer au manuel d'installation.

| **Dimensions de la découpe*** | **superposée dans** | **superposée (mm)** | **encastrée dans** | **encastrée (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout de l'ouverture | 13 16/11 | 347 | 13 16/11 | 347 |
| Profondeur hors tout de l'ouverture | 19 31/32 | 507 | 20 1/32 | 509 |
| Largeur hors tout de la cavité | - | - | 15 5/16 | 389 |
| Profondeur hors tout de la cavité | - | - | 21 1/32 | 534 |
| Hauteur hors tout de la cavité | - | - | 1/4 | 6.5 |
| Rayon du coin de la cavité | - | - | 5/32 | 4 |


*Notez que la position de l'ouverture est centrée sur la surface de cuisson.


REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026





VUE DU PLAN







VUE AVANT




VUE DU PROFIL




INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

**No. de modèle :**
Plaque de cuisson auxiliaire modulaire Teppanyaki 15 po, 2 Zones - CIT152DX1

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur hors tout de la plaque de cuisson | 2 15/16 | 74 |
| **B** | Largeur hors tout de la plaque de cuisson | 15 5/32 | 385 |
| **C** | Profondeur hors tout de la plaque de cuisson | 20 7/8 | 530 |
| **D** | Hauteur de la plaque de cuisson en acier inoxydable (incluant la bride et le ruban adhésif) | 1/4 | 6 |
| **E** | Rayon d'angle de la plaque de cuisson en acier inoxydable | 1/16 | 2 |
| **F** | Hauteur du châssis | 2 11/16 | 68 |
| **G** | Largeur du châssis | 13 1/8 | 336 |
| **H** | Profondeur du châssis | 19 7/8 | 504 |
| **I** | Largeur entre les parois latérales de la plaque de cuisson et le châssis | 1 | 26 |
| **J** | Profondeur entre la paroi avant de la plaque de cuisson et le châssis | 17/32 | 13.5 |
| **K** | Profondeur entre la paroi arrière de la plaque de cuisson et le châssis | 1/2 | 12.5 |

| **Dégagement requis pour le produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **L** | Dégagement minimal entre les parois latérales de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 1 3/16 | 29 |
| **M** | Dégagement minimal entre la paroi arrière de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 7/8 | 21 |
| **N** | Espace minimum entre la surface de cuisson en acier inoxydable et :<br>L'armoire suspendue centré au-dessus de la table de cuisson (non protégé)<br>L'armoire suspendue centré au-dessus de la table de cuisson (protégé)<br>La hotte de cuisine | 24 | 610 |
| **O** | Dégagement minimal entre la surface de cuisson et les armoires suspendues indirectement au-dessus de la plaque de cuisson | 17 3/4 | 450 |
| | Espace de ventilation minimum entre le bas de la plaque de cuisson la paroi avant des armoires (non illustré) | 5/32 | 4 |
| | Dégagement minimal entre la surface de cuisson et le dessus de tout appareil, produit complémentaire ou obstacle sous la surface de cuisson | 3 3/8 | 86 |


REMARQUE : Le four installé sous la plaque de cuisson DOIT être équipé d'un ventilateur de refroidissement. Il est important que la plaque de cuisson à induction soit suffisamment aérée. Pour les exigences de ventilation, veuillez vous référer au manuel d'installation.

| **Dimensions de la découpe*** | **superposée dans** | **superposée (mm)** | **encastrée dans** | **encastrée (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout de l'ouverture | 13 16/11 | 347 | 13 16/11 | 347 |
| Profondeur hors tout de l'ouverture | 19 31/32 | 507 | 20 1/32 | 509 |
| Largeur hors tout de la cavité | - | - | 15 5/16 | 389 |
| Profondeur hors tout de la cavité | - | - | 21 1/32 | 534 |
| Hauteur hors tout de la cavité | - | - | 1/4 | 6.5 |
| Rayon du coin de la cavité | - | - | 5/32 | 4 |


*Notez que la position de l'ouverture est centrée sur la surface de cuisson.

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026





VUE DU PLAN




DÉGAGEMENT : HOTTE DE CUISINIÈRE, ARMOIRE SUSPENDUE

DÉGAGEMENT : ARMOIRES SUSPENDUES INDIRECTEMENT AU-DESSUS


RÉFÉRENCE : DESSUS DE VERRE





VUE DU PROFIL




VUE AVANT




VUE DU PROFIL




INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

**No. de modèle :**
Table de cuisson modulaire à gaz sur verre, 15 po, GPL - CG151DLPGB5,
Table de cuisson modulaire à gaz sur verre, 15 po, gaz naturel - CG151DNGGB5

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur totale de la plaque de cuisson (y compris le support) | 5 | 127 |
| **B** | Largeur hors tout de la plaque de cuisson | 15 5/32 | 385 |
| **C** | Profondeur hors tout de la plaque de cuisson | 20 7/8 | 530 |
| **D** | Hauteur du verre de la plaque de cuisson (comprend la bride et le ruban adhésif) | 1/4 | 6 |
| **E** | Rayon du coin du verre | 1/16 | 2 |
| **F** | Hauteur du châssis | 2 7/16 | 61 |
| **G** | Largeur du châssis | 13 9/16 | 345 |
| **H** | Profondeur du châssis | 19 1/8 | 485 |
| **I** | Largeur entre les parois latérales de la plaque de cuisson et le châssis | 13/16 | 20 |
| **J** | Profondeur entre la paroi avant de la plaque de cuisson et le châssis | 1/2 | 12 |
| **K** | Profondeur entre la paroi arrière de la plaque de cuisson et le châssis | 1 5/16 | 33 |
| **L** | Hauteur du support | 2 7/16 | 62 |
| **M** | Distance entre le centre du brûleur et la paroi arrière de la surface de cuisson | 8 7/16 | 214 |
| **N** | Hauteur entre le centre de l'entrée de gaz et le haut du verre | 1 1/4 | 32 |
| **O** | Largeur entre le centre de la plaque de cuisson et l'entrée de gaz | 5 15/16 | 150 |
| **P** | Distance entre la paroi arrière de la plaque de cuisson et l'entrée de gaz | 2 9/16 | 65 |


| **Dégagement requis pour le produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **Q** | Dégagement minimal entre les parois latérales de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 4 3/4 | 120 |
| **R** | Dégagement minimal entre la paroi arrière de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 3 3/8 | 85 |
| | Dégagement minimal entre le comptoir et la surface, l'armoire ou la hotte centrée directement au-dessus de la plaque de cuisson | 30 | 724 |
| | Dégagement minimum entre le haut de la surface vitrée et le meuble supérieur indirectement au-dessus de la plaque de cuisson | 18 | 457 |
| | Profondeur maximale des armoires suspendues indirectement au-dessus de la plaque de cuisson | 13 | 330 |
| | Dégagement minimum entre le haut de la surface vitrée et le haut de tout appareil, produit complémentaire ou obstacle situé sous la plaque de cuisson | 3 | 76 |

| **Dimensions de la découpe*** | **superposée dans** | **superposée (mm)** | **encastrée dans** | **encastrée (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout de l'ouverture | 13 16/11 | 347 | 13 16/11 | 347 |
| Profondeur hors tout de l'ouverture | 19 31/32 | 507 | 20 1/32 | 509 |
| Largeur hors tout de la cavité | - | - | 15 5/16 | 389 |
| Profondeur hors tout de la cavité | - | - | 21 1/32 | 534 |
| Hauteur hors tout de la cavité | - | - | 1/4 | 6.5 |
| Rayon du coin de la cavité | - | - | 5/32 | 4 |


*Notez que la position de l'ouverture est centrée sur la surface de cuisson.

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com



© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026




BOÎTE PRINCIPALE




BOÎTIER DE SOUFFLAGE



ADAPTATEUR DE SORTIE DU BOÎTIER PRINCIPAL



ADAPTATEUR DE SORTIE DU CAISSON DE VENTILATION



TROUSSE DE RECIRCULATION

**No. de modèle :**
Ventilation modulaire auxiliaire, de 5 po, noir – DD5DB1

| Description du composant | fournis | Accessoire optionnel |
|---|---|---|
| Boîte principale | x1 | |
| Boîtier de soufflage | x1 | |
| Adaptateur de sortie du boîtier principal, 2,25 po x 12 po | | OAD225X12 |
| Adaptateur de sortie de ventilateur, 2,25 po x 12 po | | OAB225X12 |
| Trousse de recirculation | | KRECIRCDDFT |


INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com



© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

BOÎTIER PRINCIPAL


TEL QUE FOURNI




VUE DU PLAN




PRISE FOURNIE
Convient aux conduits métalliques de 3,25 po x 12 po.




VUE AVANT

VUE DU PROFIL




**No. de modèle :**
Ventilation modulaire auxiliaire, de 5 po, noir – CD5DB1

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur totale du boîtier principal | 7 3/8 | 186 |
| **B** | Largeur totale du boîtier principal | 5 1/8 | 130 |
| **C** | Profondeur totale du boîtier principal | 20 7/8 | 530 |
| **D** | Hauteur de la vitre (incluant la bride et le ruban adhésif) | 1/4 | 6 |
| **E** | Rayon du coin du verre | 1/16 | 2 |
| **F** | Hauteur du châssis | 7 2/16 | 180 |
| **G** | Largeur du châssis inférieur (comprend les ports de communication) | 5 | 126 |
| **H** | Largeur entre les côtés de la vitre et le col du châssis | 11/16 | 18 |
| **I** | Profondeur du châssis | 19 7/8 | 504 |
| **J** | Profondeur entre la paroi avant du verre et le châssis | 17/32 | 13.5 |
| **K** | Profondeur entre la paroi arrière du verre et le châssis | 1/2 | 12.5 |
| **L** | Hauteur entre le haut du verre et le centre de la sortie | 4 7/8 | 124 |
| **M** | Profondeur entre la paroi avant du verre et le centre de la sortie | 11 | 280 |
| **N** | Largeur entre le bord du verre et l'extérieur de la sortie | 1 5/8 | 41 |
| **O** | Hauteur de la sortie | 3 1/4 | 83 |
| **P** | Largeur de la sortie | 12 | 305 |

| **Dégagement requis pour le produit** | **po** | **mm** |
|---|---|---|
| Dégagement minimal de la surface supérieure au sommet de tout appareil, produit complémentaire ou obstruction sous le boîtier principale | 7 7/8 | 200 |

| **Dimensions de la découpe*** | **superposée dans** | **superposée (mm)** | **encastrée dans** | **encastrée (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout de l'ouverture | 3 7/8 | 98 | 3 7/8 | 98 |
| Profondeur hors tout de l'ouverture | 19 31/32 | 507 | 20 1/32 | 509 |
| Largeur hors tout de la cavité | - | - | 5 9/32 | 134 |
| Profondeur hors tout de la cavité | - | - | 21 1/32 | 534 |
| Hauteur hors tout de la cavité | - | - | 1/4 | 6.5 |
| Rayon du coin de la cavité | - | - | 5/32 | 4 |

*Notez que la position de l'ouverture est centrée sur la surface de cuisson.


INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

BOÎTIER PRINCIPAL

AVEC ADAPTATEUR DE SORTIE DE BOÎTIER PRINCIPAL




**No. de modèle :**
Adaptateur de sortie du boîtier principal, 2,25 po x 12 po - OAD225X12

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **Q** | Hauteur entre le haut du verre et le centre de la sortie | 4 7/8 | 124 |
| **R** | Profondeur entre la paroi avant de la vitre du boîtier principal et le centre de la sortie | 11 | 280 |
| **S** | Hauteur externe de la sortie | 2 1/4 | 57 |
| **T** | Largeur externe de la sortie | 12 | 305 |


INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com



© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

BOÎTIER DE SOUFFLAGE


TEL QUE FOURNI





VUE DU PLAN



PRISE FOURNIE
Convient aux conduits métalliques de 3,25 po x 12 po.




VUE AVANT





VUE DU PROFIL


BOÎTIER DE SOUFFLAGE

AVEC ADAPTATEUR DE SORTIE POUR CAISSON DE VENTILATION

PRISE FOURNIE
Retiré pour permettre l'ajustement de l'adaptateur de prise



ADAPTATEUR DE PRISE, SOUFFLEUR
Fixé directement au boîtier de soufflage. Convient aux conduits métalliques de 2,25 po x 12 po.




VUE DU PROFIL




**No. de modèle :**
Ventilation modulaire auxiliaire, de 5 po, noir – CD5DB1

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur totale du boîtier de soufflage | 6 15/16 | 175 |
| **B** | Largeur hors tout du boîtier de soufflage (y compris la sortie) | 16 1/2 | 419 |
| **C** | Profondeur totale du caisson de soufflage | 14 15/16 | 379 |
| **D** | Largeur du châssis du boîtier de soufflage | 14 13/16 | 375 |
| **E** | Largeur entre le coin et le centre de l'entrée | 8 9/16 | 217 |
| **F** | Profondeur entre le coin et le centre de l'entrée | 6 7/8 | 175 |
| **G** | Diamètre interne de l'entrée | 6 1/16 | 154 |
| **H** | Hauteur entre la base du boîtier de soufflage et le centre de la sortie | 1 5/16 | 33 |
| **I** | Largeur entre l'extérieur du châssis et le centre de la sortie | 6 11/16 | 169 |
| **J** | Hauteur de la sortie | 3 1/4 | 83 |
| **K** | Largeur de la sortie | 12 | 305 |
| **L** | Profondeur de la sortie | 1 3/4 | 44 |
| **M** | Hauteur du boîtier de soufflage (à l'exclusion du connecteur de communication) | 6 3/16 | 156 |

| **Dimensions de la découpe*** | **po** | **mm** |
|---|---|---|
| Largeur de l'ouverture recommandée ** | 22 7/16 | 570 |
| Largeur minimale de l'ouverture *** | 18 1/2 | 470 |
| Profondeur de la découpe | 15 3/8 | 390 |

* Le boîtier de soufflage peut être tourné pour obtenir la direction de sortie souhaitée; les dimensions de l'ouverture doivent être ajustées en conséquences.
** La largeur recommandée permet un meilleur accès à la sortie pour le raccordement des conduits pendant l'installation.
*** Dégagement uniquement pour le boîtier de soufflage, ne prévoit pas d'espace pour la connexion aux conduits dans la plinthe

**No. de modèle :**
Adaptateur de sortie du caisson de ventilation, 2,25 po x 12 po - OAB225X12

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **N** | Hauteur entre la base du boîtier de soufflage et le centre de la sortie | 1 13/16 | 45 |
| **O** | Largeur entre le côté du châssis du boîtier de soufflage et le centre de la sortie | 6 11/16 | 169 |
| **P** | Hauteur externe de la sortie | 2 1/4 | 57 |
| **Q** | Largeur externe de la sortie | 12 | 305 |


INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026


## TROUSSE DE RECIRCULATION

### APERÇU DES COMPOSANTS






## TROUSSE DE RECIRCULATION

### ASSEMBLAGE COMPLET





VUE DU PLAN






VUE AVANT




VUE DU PROFIL

**No. de modèle :**
Trousse de recirculation - KRECIRCDDFT
Assemblage général

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur totale de la trousse de recirculation | 3 13/16 | 96 |
| **B** | Largeur totale de la trousse de recirculation | 28 3/8 | 720 |
| **C** | Profondeur totale de la trousse de recirculation | 7 1/8 | 180 |
| **D** | Largeur du châssis de la boîte de filtre | 27 11/16 | 702 |
| **E** | Profondeur du châssis de la boîte de filtre et de la grille avant | 5 | 127 |
| **F** | Hauteur de la sortie | 3 1/4 | 83 |
| **G** | Largeur de la sortie | 12 | 305 |

| **Dimensions de la découpe** | **po** | **mm** |
|---|---|---|
| Largeur recommandée de la découpe | 27 3/4 | 705 |
| Largeur minimale de la découpe | 3 7/8 | 99 |


INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

TROUSSE DE RECIRCULATION

CAISSON FILTRANT




VUE DU PLAN

VUE AVANT

VUE DU PROFIL


**No. de modèle :**
Boîte de filtre, trousse de recirculation

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur totale du caisson filtrant | 3 13/16 | 96 |
| **B** | Largeur totale du caisson filtrant | 27 5/8 | 702 |
| **C** | Profondeur totale de la boîte de filtre | 7 1/16 po | 179 |
| **D** | Profondeur du châssis du caisson filtrant (y compris l'écrou à sertir) | 5 | 126 |
| **E** | Hauteur du décroché du châssis pour la grille | 3 5/8 | 92 |
| **F** | Profondeur du décroché du châssis pour la grille | 7/16 | 11 |
| **G** | Largeur entre les trous de fixation de la grille | 27 1/32 po | 686,5 |
| **H** | Hauteur des trous de fixation de la grille par rapport à la base du châssis | 1 7/8 | 48 |
| **I** | Hauteur de la sortie | 3 1/4 | 83 |
| **J** | Largeur de la sortie | 12 | 305 |
| **K** | Hauteur entre le centre des trous (du centre au châssis) | 1 13/16 | 46 |
| **L** | Centre des trous à l'avant du châssis (y compris l'écrou à sertir) | 1/4 | 5/16 |

| **Dimensions de la découpe** | **po** | **mm** |
|---|---|---|
| Largeur recommandée de la découpe | 27 3/4 | 705 |
| Largeur minimale de la découpe | 3 7/8 | 99 |

TROUSSE DE RECIRCULATION

GRILLE




VUE DU PLAN

VUE AVANT

VUE DU PROFIL

**No. de modèle :**
Grille, trousse de recirculation

| **Dimensions du produit** | | **po** | **mm** |
|---|---|---|---|
| **A** | Hauteur totale de la grille | 3 13/16 | 96 |
| **B** | Largeur hors tout de la grille | 28 3/8 | 720 |
| **C** | Profondeur totale de la grille | 3/8 | 10 |
| **D** | Largeur de la collerette d'encastrement | 27 5/8 | 701 |
| **E** | Épaisseur de la plaque en métal | 1/16 | 1 |
| **F** | Rayon interne de courbure | 1/32 | 0,5 |
| **G** | Hauteur depuis la base de la grille jusqu'au centre des trous | 1 7/8 | 47,5 |
| **H** | Largeur entre le centre des trous | 27 1/32 po | 686,5 |
| **I** | Diamètre des trous | 7/32 | 5,5 |

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT ----------
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES ----------
INDIQUE L'OUVERTURE ----

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

# DÉCISIONS RELATIVES AUX PRODUITS



© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

### PLAQUE DE CUISSON PRINCIPALE

Interface utilisateur à écran tactile.

Jumelé avec et contrôle les modules auxiliaires et les unités de ventilation suspendues.

Disponible en largeurs de 15 », 24 » 30 » 36 ».



**INDUCTION**


**ESSENTIEL**

1x MAXIMUM

### PLAQUE DE CUISSON AUXILIAIRE


Pas d'interface utilisateur. Doit être jumelé et contrôlé via la plaque de cuisson principale.

Disponible en largeurs de 12 » et 15 ».



**INDUCTION**

**MÉLANGEZ ET ASSORTISSEZ**



**TEPPANYAKI**


**OPTIONNEL**

0-2x

### VENTILATION MODULAIRE AUXILIAIRE

Pas d'interface utilisateur. Doit être jumelé et contrôlé via la plaque de cuisson principale.

Il est possible de jumeler jusqu'à deux modules, la quantité dépendant du nombre et de la taille des modules de la plaque de cuisson.



**À COURANT DESCENDANT**

**RECOMMANDÉ**

1-2x

**OU**

### PLAQUE DE CUISSON MODULAIRE AU GAZ SUR VERRE

Cadran de contrôle indépendant. Impossible d'être jumelé.

Installation compatible avec les tables de cuisson principales et auxiliaires.

**Ne peut pas être utilisé avec la ventilation modulaire auxiliaire.**

Disponible en largeurs de 15 po.



**GAZ**

**OPTIONNEL**


0+

### VENTILATION SUSPENDUE

Une seule hotte peut être associée et contrôlée au moyen de la plaque de cuisson principale.


Insérez les hottes disponibles en largeurs de 24 », 30 » et 36 .

Hottes murales disponibles en largeurs de 30 po et 36 po.



**INSÉRER**

**SOIT OU**




**MUR**


**RECOMMANDÉ**


1x

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026




L**es plaques de cuisson principales sont dotées d'un écran tactile qui permet de contrôler les modules à induction auxiliaires, Teppanyaki et de ventilation. Les modules à gaz sur verre sont contrôlés indépendamment et ne peuvent pas être associés à un module principal.**

| **PLAQUE DE CUISSON MODULAIRES PRINCIPALES - CONNECTÉES** | |
|---|---|
| Plaque de cuisson à induction modulaire principale, 15 po | **CI152DTTB1** |
| Plaque de cuisson à induction modulaire principale, 24 po | **CI244DTTB1** |
| Plaque de cuisson à induction modulaire principale, 30 po | **CI304DTTB1** |
| Plaque de cuisson à induction modulaire principale, 36 po | **CI365DTTB1** |

**Associez jusqu'à 2 plaques de cuisson auxiliaires et plusieurs modules gaz sur Verre."**

| **PLAQUE DE CUISSON MODULAIRES À GAZ SUR VERRE** | |
|---|---|
| Table de cuisson modulaire à gaz sur verre, 15 po, GPL | **CG151DLPGB5** |
| Table de cuisson modulaire à gaz sur verre, 15 po, gaz naturel | **CG151DNGGB5** |

| **PLAQUESDE CUISSON MODULAIRES AUXILIAIRES - CONNECTÉES** | |
|---|---|
| Plaque de cuisson à induction modulaire auxiliaire, de 12 po | **CI122DB1** |
| Plaque de cuisson à induction modulaire auxiliaire, de 15 po | **CI152DB1** |
| Plaque de cuisson modulaire auxiliaire Teppanyaki, de 12 po | **CIT122DX1** |
| Plaque de cuisson modulaire auxiliaire Teppanyaki, 15 po | **CIT152DX1** |

**Les options de ventilation dépendent de la taille des modules, des paires et du type de cuisson. La ventilation suspendue est compatible avec tous les types de cuissons tandis que la ventilation modulaire à courant descendant ne peut être utilisée qu'avec des modules à induction et Teppanyaki, et ne peut jamais être installée avec des modules à gaz sur verre.**

| **VENTILATION MODULAIRE AUXILIAIRE - CONNECTÉE** | |
|---|---|
| Ventilation auxiliaire modulaire, 5 po | **CD5DB1** |





| **VENTILATION SUSPENDUE - CONNECTÉE** | |
|---|---|
| Hotte suspendue, 30 po, à cheminée | **HC30DCXB4** |
| Hotte murale, 36 po, à cheminée | **HC36DCXB4** |
| Hotte de cuisinière encastrée intégrée, 24 po | **HP24IDCHX4** |
| Hotte de cuisinière encastrée intégrée, 30 po | **HP30IDCHX4** |
| Hottee encastrée intégré, 36 po | **HP36IDCHX4** |

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

**VEUILLEZ NOTER**

Des largeurs et des styles alternatifs de hottes non connectées sont disponibles.


| | | | PLAQUE DE CUISSON AUXILIAIRE<br>CONNECTÉ<br>**x0-2** | PLAQUE DE CUISSON À GAZ EN VERRE<br>NON connecté<br>**x0-2** | LARGEUR DE LA TABLE DE CUISSON COMBINÉE | VENTILATION MODULAIRE AUXILIAIRE<br>CONNECTÉ<br>**x1-2** | HOTTE MURALE<br>CONNECTÉ<br>**x1** | | HOTTE INTÉGRÉE<br>CONNECTÉ<br>**x1** | | | HOTTE INTÉGRÉE<br>NON connecté<br>**x1** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CI122D<br>CIT122DX1<br>CI152D<br>CIT152DX1 | CG151DLPGB5<br>CG151DNGGB5 | La largeur des plaques de cuisson doit être égale ou inférieure à la largeur de la hotte | À COURANT DESCENDANT<br>CD5D | 30 po<br>HC30DCXB4 | 36 po<br>HC36DCXB4 | 24"<br>HP24IDCHX4 | 30 po<br>HP30IDCHX4 | 36 po<br>HP36IDCHX4 | 48 po<br>HPB4819-12 |
| PLAQUE DE CUISSON PRINCIPALE<br>CONNECTÉ<br>X1 |  | 15 po<br>CI152DTT | | | 15 po | x1 | x1 | | x1 | | | |
| | | | x1 12 po | | 27 po | x1 | x1 | | | x1 | | |
| | | | x1 15 po | | 30 po | x1 | x1 | | | x1 | | |
| | | | | x1 15 po | 30 po | | x1 | | | x1 | | |
| | | | x2 12 po | | 39 po | x2 | | | | | | x1 |
| | | | x2 15 po | | 45 po | x2 | | | | | | x1 |
| | | | x1 15 po | x1 15 po | 45 po | | | | | | | x1 |
| |  | 24"<br>CI244DTT | | | 24" | x2 | x1 | | x1 | | | |
| | | | x1 12 po | | 36 po | x2 | | x1 | | | x1 | |
| | | | x1 15 po | | 39 po | x2 | | | | | | x1 |
| | | | | x1 15 po | 39 po | | | | | | | x1 |
| | | | x2 12 po | | 48 po | x2 | | | | | | x1 |
| | | | x2 15 po | | 54 po | x2 | | | | | | |
| |  | 30 po<br>CI304DTT | | | 30 po | | x1 | | | x1 | | |
| | | | x1 12 po | | 42 po | | | | | | | x1 |
| | | | x1 15 po | | 45 po | | | | | | | x1 |
| | | | | x1 15 po | 45 po | | | | | | | x1 |
| | | | Les combinaisons de tables de cuisson plus larges ne peuvent pas être ventilées par une ventilation modulaire ou une seule unité suspendue. | | | | | | | | | |
| |  | 36 po<br>CI365DTT | | | 36 po | | | x1 | | | x1 | |
| | | | x1 12 po | | 48 po | | | | | | | x1 |
| | | | Les combinaisons de tables de cuisson plus larges ne peuvent pas être ventilées par une ventilation modulaire ou une seule unité suspendue. | | | | | | | | | |

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026


## VENTILATION À COURANT DESCENDANT

L'unité de ventilation modulaire est un système de ventilation à courant descendant qui extrait efficacement l'air horizontalement et vers le bas.



VUE DE DESSUS

L'unité de ventilation modulaire assure une ventilation efficace des zones de cuisson adjacentes. Il est essentiel de tenir compte de la disposition des zones de cuisson et de la taille des modules de cuisson pour optimiser le type et la quantité de ventilation.




VUE DE FACE

Important : Lorsque la ventilation modulaire est incapable de fournir une ventilation efficace, il est recommandé de choisir l'extraction par le haut.


AVERTISSEMENT :

**La ventilation modulaire ne peut pas être utilisée avec une surface**




## VENTILATION SUFFISANTE

LES ZONES DE CUISSON ADJACENTES SONT EFFECTIVEMENT VENTILÉES




MODULES 12 PO ET 15 PO




MODULE PRINCIPAL DE 24 PO AVEC 2X COURANTS DESCENDANTS

## VENTILATION INSUFFISANTE


LES ZONES DE CUISSON NON ADJACENTES NE SONT PAS SUFFISAMMENT VENTILÉES



MODULE PRINCIPAL DE 24 PO AVEC 1X COURANT DESCENDANT



MODULE PRINCIPAL DE 30 PO AVEC 2X COURANT DESCENDANT




MODULE PRINCIPAL DE 36 PO AVEC 2X COURANT DESCENDANT

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

# CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026




## APERÇU DE L'INSTALLATION





| DIMENSIONS DU COMPTOIR | | po | mm |
|---|---|---|---|
| **A** | Profondeur minimale du comptoir* | | |
| | - À induction et teppanyaki | 23 5/8 | 600 |
| | - plaque à cuisson avec gaz sur verre | 26 3/16 | 665 |
| | - avec ventilation auxiliaire, conduit acheminé sous les plaques de cuisson ** | 23 5/8 | 600 |
| | - avec ventilation auxiliaire, conduit acheminé à l'arrière de l'armoire ** | 27 9/16 | 700 |
| **B** | Distance nominale entre l'avant du plan de travail et l'avant de la plaque de cuisson | 2 3/8 | 60 |
| **C** | Distance entre les modules | 5/64 | 2 |
| **D** | Distance entre le bord du module et le bord de la cavité | 5/64 | 2 |
| **E** | Rayons d'angle de la cavité ** | max 3/8 | max. 10 |
| **F** | Rayons d'angle de la cavité ** | 5/32 | 4 |

* Basé sur la distance nominale « B ». Ne permet pas l'installation d'un conduit. Selon les matériaux du comptoir.
** Ligne directrice uniquement, basée sur les conduits métalliques génériques. Le client doit fournir les conduits et calculer les dimensions de l'armoire et du comptoir en fonction du type de conduit et de l'agencement choisis.

**REMARQUE IMPORTANTE :**

Les largeurs et les rayons de l'ouverture peuvent ne pas être compatibles avec certains matériaux de comptoir. Veuillez vous référer aux spécifications des matériaux et aux paramètres de fabrication des fournisseurs de comptoirs.

## APERÇU DU DÉGAGEMENT




| DIMENSIONS DE DÉGAGEMENT POUR LES ARMOIRES | | Induction et Tepanyaki | | Gaz sur verre | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | po | mm | po | mm |
| **G** | Dégagement minimal entre les parois latérales de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 1 3/16 | 29 | 4 3/4 | 120 |
| **H** | Dégagement minimal entre la paroi arrière de l'ouverture et la surface combustible la plus proche | 7/8 | 21 | 3 3/8 | 85 |
| **I** | Dégagement minimal du comptoir à : Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (non protégée) Armoire suspendue centrée au-dessus de la table de cuisson (protégée) Hotte de cuisinière | 24 | 610 | 30 | 724 |
| **J** | Dégagement minimal entre le comptoir et les armoires suspendues indirectement au-dessus de la surface de cuisson | 18 | 457 | 18 | 457 |
| **K** | Profondeur maximale des armoires suspendues | 13 | 330 | 13 | 330 |
| **L** | Distance minimale entre les meubles hauts (non centrés au-dessus de la surface de cuisson) | largeur de la surface de cuisson combinée | | largeur de la surface de cuisson combinée | |


**REMARQUE IMPORTANTE :**

Les modules à gaz sur verre ont des exigences de dégagement plus élevées par rapport aux modules à induction et Tepanyaki. Pour les installations multiproduits, assurez-vous que les dégagements sont respectés pour le produit avec les exigences de dégagement les plus élevées.


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026


MODULES




FIER




CHASSE D'EAU




## ÉQUATIONS COMBINÉES POUR COMPTOIR

Des combinaisons de produits modulaires ont été conçues pour s'adapter à une ouverture de comptoir unique. Lors de l'assemblage des modules, il est essentiel de calculer es dimensions combinées des ouvertures nécessaires. Les équations suivantes peuvent être utilisées pour guider les calculs.

Pour les dimensions des configurations courantes, veuillez vous référer aux pages suivantes.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⓐ | LARGEUR TOTALE DES MODULES | = | LARGEURS DE PRODUITS COMBINÉES ajouter des largeurs de module | + | ÉCARTS ENTRE LES MODULES 5/32 po (2 mm) x (nombre de modules -1) | | | |
| **B** | LARGEUR DE L'OUVERTURE ENCASTRÉE ET SUPERPOSÉE | = | LARGEUR TOTALE DES MODULES | - | PARTIE SAILLANTE GAUCHE 3/4 po (19 mm) Induction / Teppanyaki / Gaz OU 5/8 po (16 mm) Courant descendant | - | PARTIE SAILLANTE DROITE 3/4 po (19 mm) Induction / Teppanyaki / Gaz OU 5/8 po (16 mm) Courant descendant | |
| **C** | PROFONDEUR DE L'OUVERTURE ENCASTRÉE | = | 19 31/32 po (507 mm) | | | | | |


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B** | LARGEUR DE L'OUVERTURE ENCASTRÉE ET SUPERPOSÉE | = | LARGEUR TOTALE DES MODULES | - | PARTIE SAILLANTE GAUCHE 3/4 po (19 mm) Induction / Teppanyaki / Gaz OU 5/8 po (16 mm) Courant descendant | - | PARTIE SAILLANTE DROITE 3/4 po (19 mm) Induction / Teppanyaki / Gaz OU 5/8 po (16 mm) Courant descendant | |
| **D** | PROFONDEUR DE L'OUVERTURE ENCASTRÉE | = | 20 1/32 po (509 mm) | | | | | |
| **E** | LARGEUR DE LA CAVITÉ ENCASTRÉE | = | LARGEUR TOTALE DES MODULES | + | 5/32 po (4 mm) 5/32" (2mm) de chaque côté | | | |
| **F** | PROFONDEUR DE LA CAVITÉ ENCASTRÉE | = | 21 1/32 (534 mm) | = | 20 7/8 po (530 mm) profondeur du produit | + | 5/32 po (4 mm) 5/32 po (2 mm) en haut et en bas | |

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

# CONFIGURATIONS TYPIQUES AVEC VENTILATION MODULAIRE

## SIMPLE - COMPACT < 24 PO





PLAQUE DE CUISSON PRINCIPALE
PLAQUE DE CUISSON AUXILIAIRE
VENTILATION AUXILIAIRE

### 1 SIMPLE AVEC VENTILATION MODULAIRE - 15

| Dimensions WxDxH | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 20 3/8 x 20 7/8 x 7 1/16 | 517 x 530 x 180 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant* | 19 x 19 31/32 | 482 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant* | 19 x 20 1/16 | 482 x 509 |
| Niche d'encastrement | 20 17/32 x 21 1/32 x 1/4 | 521 x 534 x 6,5 |

*La largeur de l'ouverture n'est pas centrée par rapport à la largeur totale des modules. Décalage spécifique au placement de l'unité de courant descendant à gauche ou à droite. Les parties saillantes latérales diffèrent pour le courant descendant et la plaque de cuisson - courant descendant 5/8 po (16 mm), plaque de cuisson 3/4 po (19 mm). Reportez-vous à la section « Détails de l'installation du comptoir » pour plus d'informations.

## DEUX EN LIGNE - MILIEU 36 PO




### 2 DEUX EN LIGNE AVEC VENTILATION MODULAIRE - 15+15

| Dimensions WxDxH | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 35 5/8 x 20 7/8 x 7 1/16 | 904 x 530 x 180 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant* | 33 15/16 x 19 31/32 | 862 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant* | 33 15/16 x 20 1/16 | 862 x 509 |
| Niche d'encastrement | 35 3/4 x 21 1/32 x 1/4 | 908 x 534 x 6,5 |


*Partie saillante en verre sur les côtés ajusté pour s'adapter à une armoire de 35 7/16 po (900 mm) construite avec des panneaux de 3/4 po (19 mm). Une ouverture de 34 1/8 po (866 mm) de largeur est recommandée si la construction de l'armoire le permet.

**REMARQUE IMPORTANTE :**

D'autres configurations sont possibles.

Les largeurs de l'ouverture peut ne pas être compatibles avec certains matériaux de comptoir. Veuillez vous référer aux recommandations des fournisseurs de comptoirs pour les paramètres des matériaux et les recommandations de fabrication.

## TROIS EN LIGNE - LARGE > 48 PO





### 3 TROIS EN LIGNE AVEC VENTILATION MODULAIRE - 15+12+12

| Dimensions WxDxH | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 49 5/16 x 20 7/8 x 7 1/16 | 1253 x 530 x 180 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 47 7/8 x 19 31/32 | 1215 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 47 7/8 x 20 1/16 | 1215 x 509 |
| Niche d'encastrement | 49 1/2 x 21 1/32 x 1/4 | 1257 x 534 x 6,5 |

### 4 TROIS EN LIGNE AVEC VENTILATION MODULAIRE - 15+15+15

| Dimensions WxDxH | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 56 1/16 x 20 7/8 x 7 1/16 | 1423 x 530 x 180 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 54 9/16 x 19 31/32 | 1385 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 54 9/16 x 20 1/16 | 1385 x 509 |
| Niche d'encastrement | 56 3/16 x 21 1/32 x 1/4 | 1427 x 534 x 6,5 |

## TROIS EN LIGNE - EXTRA LARGE > 57 PO




### 5 TROIS EN LIGNE AVEC VENTILATION MODULAIRE - 24+12+12


| Dimensions WxDxH | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 57 13/16 x 20 7/8 x 7 1/16 | 1468 x 530 x 180 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 56 5/16 x 19 31/32 | 1430 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 56 5/16 x 20 1/16 | 1430 x 509 |
| Niche d'encastrement | 57 31/32 x 21 1/32 x 1/4 | 1472 x 534 x 6,5 |

### 6 TROIS EN LIGNE AVEC VENTILATION MODULAIRE - 24+15+15

| Dimensions WxDxH | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 64 1/2 x 20 7/8 x 7 1/16 | 1638 x 530 x 180 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 63 x 19 31/32 | 1600 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 63 x 20 1/16 | 1600 x 509 |
| Niche d'encastrement | 1642.3 x 21 1/32 x 1/4 | 1642 x 534 x 6,5 |

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

## MIL < 36 PO




PLAQUE DE CUISSON PRINCIPALE
PLAQUE DE CUISSON AUXILIAIRE OU À GAZ SUR VERRE

### 1 DEUX EN LIGNE - 15 + 15

| Dimensions L x P x H | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 30 3/8 x 20 7/8 x 2 5/16 | 772 x 530 x 58 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 28 15/16 x 19 31/32 | 734 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 28 15/16 x 20 1/16 | 734 x 509 |
| Niche d'encastrement | 30 9/16 x 21 1/32 x 1/4 | 776 x 534 x 6,5 |

### 2 DEUX EN LIGNE - 24 + 12

| Dimensions L x P x H | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 35 1/2 x 20 7/8 x 3 1/2 | 902 x 530 x 89 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 33 15/16 x 19 31/32 | 862 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 33 15/16 x 20 1/16 | 862 x 509 |
| Niche d'encastrement | 35 11/16 x 21 1/32 x 1/4 | 906 x 534 x 6,5 |


*Partie saillante en verre sur les côtés ajusté pour s'adapter à une armoire de 35 7/16 po (900 mm) construite avec des panneaux de 3/4 po (19 mm). Largeur de l'ouverture de 34 1/8 po (864 mm) recommandée si la construction d'armoires le permet.

**REMARQUE IMPORTANTE :**

D'autres configurations sont possibles.

Les largeurs de l'ouverture peut ne pas être compatibles avec certains matériaux de comptoir. Veuillez vous référer aux recommandations des fournisseurs de comptoirs pour les paramètres des matériaux et les recommandations de fabrication.

## LARGEUR < 48 PO




### 3 DEUX EN LIGNE - 24 + 15

| Dimensions L x P x H | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 38 7/8 x 20 7/8 x 3 1/2 | 987 x 530 x 89 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 37 3/8 x 19 31/32 | 949 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 37 3/8 x 20 1/16 | 949 x 509 |
| Niche d'encastrement | 39 1/32 x 21 1/32 x 1/4 | 991 x 534 x 6,5 |

### 4 DEUX EN LIGNE - 30 + 12

| Dimensions L x P x H | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 41 13/16 x 20 7/8 x 3 1/2 | 1062 x 530 x 89 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 40 5/16 x 19 31/32 | 1024 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 40 5/16 x 20 1/16 | 1024 x 509 |
| Niche d'encastrement | 42 x 21 1/32 x 1/4 | 1066 x 534 x 6,5 |

### 5 TROIS EN LIGNE - 15 + 15 + 15 *

| Dimensions L x P x H | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 45 5/8 x 20 7/8 x 3 1/2 | 1159 x 530 x 89 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 44 1/8 x 19 31/32 | 1121 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 44 1/8 x 20 1/16 | 1121 x 509 |
| Niche d'encastrement | 45 13/16 x 21 1/32 x 1/4 | 1163 x 534 x 6,5 |

* Les plaques de cuisson primaires et auxiliaires doivent être adjacentes en raison du câble de communication. Le gaz doit être positionné vers l'extérieur.

### 6 DEUX EN LIGNE - 30 + 15

| Dimensions L x P x H | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 45 3/16 x 20 7/8 x 3 1/2 | 1147 x 530 x 89 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 43 11/16 x 19 31/32 | 1109 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 43 11/16 x 20 1/16 | 1109 x 509 |
| Niche d'encastrement | 45 5/16 x 21 1/32 x 1/4 | 1151 x 534 x 6,5 |

### 7 DEUX EN LIGNE - 36 + 12

| Dimensions L x P x H | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 47 5/16 x 20 7/8 x 3 1/2 | 1202 x 530 x 58 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 45 7/8 x 19 31/32 | 1164 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 45 7/8 x 20 1/16 | 1164 x 509 |
| Niche d'encastrement | 47 1/2 x 21 1/32 x 1/4 | 1206 x 534 x 6,5 |

### 8 TROIS EN LIGNE - 24 + 12 + 12

| Dimensions L x P x H | po | mm |
|---|---|---|
| Taille de module combinée | 47 7/16 x 20 7/8 x 3 1/2 | 1204 x 530 x 58 |
| Découpe pour encastrement semi-affleurant | 45 15/16 x 19 31/32 | 1166 x 507 |
| Découpe pour encastrement affleurant | 45 15/16 x 20 1/16 | 1166 x 509 |
| Niche d'encastrement | 47 9/16 x 21 1/32 x 1/4 | 1208 x 534 x 6,5 |


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

## INSTALLATION DE COMPTOIR

Une finition encastrée ou superposée entre la surface supérieure des modules et le comptoir est réalisable.


Certains détails des parties saillantes sont communs de gauche à droite ou de l'avant vers arrière, cependant il existe de petits variations dimensionnels entre les modules de cuisson et de ventilation encastrées et superposées.

Il est important de prendre des précautions lors de la planification et de la fabrication pour assurer une installation réussie des modules.


Des cales peuvent être nécessaires lors de l'installation encastrée

**DÉTAIL DU COMPTOIR**

ENCASTRÉE




FIER





## SURPLOMBS LATÉRAUX

MODULES DE PLAQUE DE CUISSON




VUE DE FACE









MODULE À COURANT DESCENDANT




VUE DE FACE









## PARTIE SAILLANTE AVANT + ARRIÈRE

TOUS LES MODULES



VUE PROFIL





Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026

## TYPES DE SUPPORT


### SUPPORT COMMUN

S'applique à tous les emplacements de support, à l'exclusion de courant descendant arrière





VUE DE FACE ISO


### SUPPORT ARRIÈRE À COURANT DESCENDANT




VUE ARRIÈRE ISO




DÉTAIL A
Peut être tourné et déplacé horizontalement




DÉTAIL B
Le support peut être repositionné verticalement

## EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉGAGEMENT

### TOUS LES MODULES




VUE LATÉRALE




DÉTAIL C
Dégagement minimum commun à tous les supports gauche/droite et avant/arrière

## PINCES

Des pinces sont fournies avec les modules pour fixer leur position sur le plan de travail. Il y a deux types, commun et courant descendant arrière.


Il est recommandé d'avoir un dégagement de 7/16 po (10 mm) à partir du bord de l'ouverture pour l'engagement de la pince.

Les pinces sont fixées au châssis à des emplacements à trous fixes. Un minimum de 2 pinces sont requises par module, il est recommandé de les positionner sur les côtés opposés de chaque module, par exemple. gauche et droite ou avant et arrière.

Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide d'installation.

## EMPLACEMENTS DE FIXATION DES PINCES

VUE EN PLAN
Minimum de 2 pinces par module.




Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026


# EXIGENCES EN MATIÈRE DE VENTILATION DE LA TABLE DE CUISINE





**EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉGAGEMENT**
Les modules à induction et Tepanyaki nécessitent un dégagement sous le châssis pour assurer la circulation de l'air.




**EXIGENCES RELATIVES À LA VENTILATION**
Entrée d'air à l'arrière, sortie à l'avant





**RÉCEPTION DU CANAL DE SERVICE**
Canal de service à l'arrière du meuble, où l'air frais est aspiré depuis le vide sous la cavité. Si la cavité est hermétiquement fermée, des trous de ventilation dans le panneau de protection sont nécessaires.




**PRISE D'ARMOIRE ADJACENTE**
2x trous Ø2 po (Ø50mm) sont nécessaires dans chaque paroi latérale jusqu'aux armoires adjacentes. Total de 4 trous requis.


**SORTIE DE VENTILATION**
L'air chaud provenant des modules à induction et des modules Tepanyaki doit pouvoir sortir à l'avant des armoires, la voie la plus directe étant recommandée. Le détail ci-dessous montre une solution où des ouvertures ont été faites dans le rail de support à l'avant de l'armoire. D'autres parcours sont possibles mais doivent respecter les directives dimensionnelles du tableau.




**EXEMPLE DE DÉCOUPES DE VENTILATION**

Une seule ouverture dans le rail de support, pleine largeur du châssis, 3/16 po (4 mm) de haut.

Exemple d'ouverture alternative permettant d'obtenir une surface de ventilation équivalente.




## VUE D'ENSEMBLE DE LA VENTILATION

Les modules Induction et Tepanyaki nécessitent une ventilation pour permettre le refroidissement des composants électroniques à l'intérieur du châssis. Les ventilateurs de refroidissement sont situés à la base du produit et aspirent l'air frais à l'arrière du produit tandis que l'air chaud s'échappe par les évents situés à l'avant.

Des dispositions sont nécessaires dans les armoires pour permettre à l'air frais d'entrer et à l'air chaud de sortir afin de garantir la ventilation du produit et une performance optimale du produit.
Lorsque plusieurs produits sont installés, leurs besoins individuels en matière de ventilation doivent également être combinés.

Les modules à gaz sur verre ne nécessitent pas de ventilation.


| **EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉGAGEMENT** | **po** | **mm** |
|---|---|---|
| **A** Distance entre le châssis et le dessus de la surface de cuisson | | |
| Induction 12 po, 15 po | 2 7/8 | 72 |
| Induction 24 po, 30 po, 36 po | 3 5/8 | 91 |
| Teppanyaki 12 po, 15 po | 3 7/16 | 86 |
| Gaz sur verre 15 po | 3 | 76 |

| **EXIGENCES RELATIVES À LA VENTILATION** * | **po** | **mm** | **dans²** | **cm²** |
|---|---|---|---|---|
| ADMISSION à l'arrière | | | | |
| **B** au moyen du canal de service, profondeur minimale | 13/16 | 20 | - | - |
| **C** à travers des armoires adjacentes, par paroi latérale** | 2x Ø2 po | 2x Ø50 | 6.2 | 40 |
| SORTIE à l'avant* | | | | |
| **D** 3/16 po (4 mm) écart le long de la largeur du châssis | | | | |
| 12 po | 10 1/16 x 3/16 | 255 x 4 | 1.6 | 10 |
| 15 po | 13 3/8 x 3/16 | 340 x 4 | 2.2 | 14 |
| 24" | 21 7/8 x 3/16 | 555 x 4 | 3.4 | 22 |
| 30 po | 29 15/16 x 3/16 | 715 x 4 | 4.7 | 30 |
| 36 po | 33 11/16 x 3/16 | 855 x 4 | 5.3 | 34 |


* Non requis pour les modules à gaz sur verre
** Évents avec une surface équivalente possible Doit être positionné devant le produit.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

## COMPOSANTS DE VENTILATION MODULAIRES



**BOÎTIER PRINCIPAL**
La sortie peut être positionnée à gauche ou à droite.




**BOÎTIER DE SOUFFLAGE**
Peut être pivoté à 360° pour offrir différentes orientations de sortie.

### IMPORTANT


L'entrée et la sortie du boîtier de soufflage sont décalées, le composant n'est pas symétrique.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE LA PLANIFICATION.

Il est essentiel de travailler avec des téléchargements CAO des composants de ventilation modulaires pour concevoir une disposition des conduits mieux adaptée aux exigences spécifiques des armoires.


## ACHEMINEMENT DES CONDUITS

Débit d'air représentatif montrant l'itinéraire indicatif pour les conduits.



DIRECT
Courbures minimales. Conduits acheminés à l'intérieur de l'armoire.


Indicatif du répartition pour le test AHAM.




CANAL DE SERVICE
Conduits acheminés par le canal de service à l'arrière de l'armoire ou derrière l'armoire.

## VENTILATION

L'air peut être évacué à l'extérieur ou recyclé en circuit interne.



VENTILATION EXTERNE
Le caisson de ventilation est raccordé à une grille qui envoie l'air à l'extérieur du bâtiment.



RECIRCULATION INTERNE
Le caisson de ventilation est connecté à la trousse de recirculation (accessoire KRECIRCDDFT).
L'air est filtré avant d'être ventilé à l'intérieur du bâtiment.

### IMPORTANT

L'air évacué par plusieurs caissons de ventilation ne doit pas être raccordé à un conduit d'évacuation externe commun, ni à une trousse de recirculation.

### VENTILATION MODULAIRE

Le système de ventilation modulaire auxiliaire est composé de deux éléments clés, le boîtier principal et le caisson de soufflage. Le boîtier principal est placé à côté des tables de cuisson modulaires dans le comptoir, tandis que le boîtier de soufflage peut être placé au sol dans les armoires ou sous le plancher, par exemple le sous-sol.

Les unités sont fournies avec des sorties de 3,25 po x 12 po qui pourront accommoder des conduits métalliques de taille équivalente. D'autres adaptateurs de prise sont disponibles pour s'adapter aux systèmes de conduits de 2,25 po x 12 po.


IMPORTANT :
Modèle non fourni avec conduit.
Utilisez uniquement des conduits métalliques pour réduire le risque d'incendie. N'utilisez pas de conduits flexibles.

La ventilation directe dans l'armoire sans évent n'est pas autorisée. Ne ventilez pas l'air d'échappement dans les espaces situés à l'intérieur des murs, des plafonds ou dans les greniers, les vides sanitaires ou les garages.


**AVERTISSEMENT :**
**La ventilation modulaire ne peut pas être utilisée avec une plaque de cuisson à gaz.**


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

## ACHEMINEMENT DIRECT




## RÉPARTITION AU MOYEN DU CANAL DE SERVICE




### IMPORTANT

Test AHAM effectué avec un acheminement direct.

### EXEMPLES DE CONFIGURATION DES CONDUITS





Les diagrammes doivent fournir des exemples de dispositions de conduits possibles.

Les composants et la disposition des conduits sont donnés à titre indicatif seulement et doivent être adaptés pour répondre aux exigences particulières des armoires.

La disposition des conduits est montrée à titre indicatif uniquement. Fisher & Paykel ne fournit pas de pièces de canalisation. Celles-ci peuvent être achetées dans la plupart des magasins.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

# RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA LONGUEUR DES CONDUITS

| | COMPOSANT | LONGUEUR ÉQUIVALENTE DE 3,25 PO X 12 PO |
|---|---|---|
|  | Conduit en métal droit – longueur de 1 pi (3,25 po x 12 po) | 1 pi |
|  | Coudé rectangulaire à rond en métal - 90° (3,25 po x 12 po à 6 po) | 5 pi |
|  | Transition rectangulaire à ronde en métal – droite (3,25 po x 12 po à 6 po) | 4 pi |
|  | Coude horizontal en métal – 90°. (3,25 po x 12 po) | 17 pi |
|  | Coude vertical en métal - 90° (3,25 po x 12 po) | 25 pi |
|  | Conduit en métal droit – longueur de 1 pi (rond - 6 po) | 1,7 pi |
|  | Coude rond en métal - 90° (rond - 6 po) | 17 pi |

**LONGUEUR RECOMMANDÉE DES CONDUITS**

Des pièces de canalisation de 3,25 x 12 po sont recommandées pour une performance d'extraction optimale.

Il est recommandé que la longueur équivalente totale des conduits après le caisson de ventilation soit inférieure à 100 pieds.

Consultez le tableau pour vérifier les estimations de longueurs équivalentes des diverses pièces de canalisation. Le capuchon de la prise murale a été pris en considération. Ne pas inclure dans les calculs des pieds équivalents.


Fisher & Paykel ne fournit pas de pièces de canalisation.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

## OUVERTURE DU BOÎTIER DE SOUFFLAGE

Le boîtier de soufflage nécessite une ouverture minimale de 15 3/8 po x 18 1/2 po (390 mm x 470 mm) à la base des armoires afin qu'elle puisse être positionnée sur le sol.

Pour faciliter l'installation et le raccordement aux conduits de sortie, il est recommandé d'augmenter l'ouverture à 15 3/8 po x 22 7/16 po (390 mm x 570 mm).




VUE EN PLAN

### IMPORTANT


La position de l'ouverture peut ne pas être centrée par rapport au panneau de sol.

Une planification préalable est requise. Il est essentiel de travailler avec des téléchargements CAD des composants de ventilation modulaires pour concevoir une disposition adaptée aux exigences spécifiques des armoires.

## APERÇU DE L'INSTALLATION DU BOÎTIER DE SOUFFLAGE

### VEUILLEZ NOTER

Les conduits ne sont pas inclus. L'illustration est uniquement à titre représentatif.



VUE ISOMÉTRIQUE

**1**

Découpez un trou dans le bas du panneau de l'armoire

**2**

Abaissez le boîtier de soufflage sur le sol.


**3**

Le trou surdimensionné permet d'accéder aux conduits de connexion


**4**

Le boîtier de soufflage repositionné pour atteindre l'alignement avec les conduits.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



VUE DE DESSUS




VUE DE FACE

CÂBLE D'ALIMENTATION
PORT DE COMMUNICATION


PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MODULAIRE PRINCIPALE, DE 15 PO, 2 ZONES AVEC SMARTZONE

No. de modèle :
**CI152DTTB1**

| Dimensions | po | mm |
|---|---|---|
| Câble d'alimentation | 74 13/16 | 1900 |



VUE DE DESSUS




VUE DE FACE


PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MODULAIRE PRINCIPALE, 24 PO, 4 ZONES AVEC SMARTZONE

No. de modèle :
**CI244DTTB1**

| Dimensions | po | mm |
|---|---|---|
| Câble d'alimentation | 54 5/16 | 1380 |



VUE DE DESSUS




VUE DE FACE


PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MODULAIRE PRINCIPALE, DE 30 PO, 4 ZONES AVEC MARTZONE

No. de modèle :
**CI304DTTB1**

| Dimensions | po | mm |
|---|---|---|
| Câble d'alimentation | 54 5/16 | 1380 |



VUE DE DESSUS




VUE DE FACE


PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MODULAIRE PRINCIPALE, 36 PO 5 ZONES AVEC SMARTZONE

No. de modèle :
**CI365DTTB1**

| Dimensions | po | mm |
|---|---|---|
| Câble d'alimentation | 54 5/16 | 1380 |



VUE DE DESSUS



VUE DE FACE

VENTILATION MODULAIRE AUXILIAIRE, 5 PO


No. de modèle :
**CD5DB1**

| Dimensions | po | mm |
|---|---|---|
| Harnais de communication externe* | 19 11/16 | 500 |
| Harnais de communication central* | 66 15/16 | 1700 |
| Câble d'alimentation | 28 | 720 |


* x1 fourni avec chaque unité auxiliaire

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026



VUE DE DESSUS



VUE DE FACE


- HARNAIS DE COMMUNICATION EXTERNE
- HARNAIS DE COMMUNICATION CENTRAL
- CÂBLE D'ALIMENTATION

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MODULAIRE AUXILIAIRE, DE 12 PO, 2 AVEC ZONES MARTZONE


No. de modèle :
**CI122DB1**

| **Dimensions** | **po** | **mm** |
|---|---|---|
| Harnais de communication externe* | 19 11/16 | 500 |
| Câble d'alimentation* | 74 13/16 | 1900 |

* x1 fourni avec chaque unité auxiliaire



VUE DE DESSUS




VUE DE FACE

PLAQUE DE CUISSON AUXILIAIRE MODULAIRE TEPPANYAKI, 12 PO, 2 ZONES


No. de modèle :
**CIT122DX1**

| **Dimensions** | **po** | **mm** |
|---|---|---|
| Harnais de communication externe* | 19 11/16 | 500 |
| Câble d'alimentation* | 74 13/16 | 1900 |

* x1 fourni avec chaque unité auxiliaire



VUE DE DESSUS




VUE DE FACE

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MODULAIRE AUXILIAIRE, DE 15 PO, 2 ZONES AVEC MARTZONE


No. de modèle :
**CI152DB1**

| **Dimensions** | **po** | **mm** |
|---|---|---|
| Harnais de communication externe* | 19 11/16 | 500 |
| Câble d'alimentation* | 74 13/16 | 1900 |

* x1 fourni avec chaque unité auxiliaire



VUE DE DESSUS




VUE DE FACE

PLAQUE DE CUISSON AUXILIAIRE MODULAIRE TEPPANYAKI, 15 PO, 2 ZONES


No. de modèle :
**CIT152DX1**

| **Dimensions** | **po** | **mm** |
|---|---|---|
| Harnais de communication externe* | 19 11/16 | 500 |
| Câble d'alimentation* | 74 13/16 | 1900 |

* x1 fourni avec chaque unité auxiliaire



VUE DE DESSUS



VUE DE FACE


TABLE DE CUISSON MODULAIRE À GAZ SUR VERRE, 15 PO

No. de modèle :
**CG151DLPGB5** LPG
**CG151DNGGB5** Gaz naturel

| **Dimensions** | **po** | **mm** |
|---|---|---|
| Câble d'alimentation | 45 11/16 | 1160 |

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL LIMITED 2026




VUE DE DESSUS


HARNAIS DE COMMUNICATION EXTERNE

HARNAIS DE COMMUNICATION CENTRAL

CÂBLE D'ALIMENTATION



VUE DE FACE




VUE DE DESSUS

### HARNAIS FOURNI

Des harnais de communication externes relient les modules auxiliaires au module principal. Ces connexions doivent être effectuées directement à côté du produit dans une configuration «en série » (voir schéma). Les modules gaz sur verre ne nécessitent pas de harnais de communication et ne doivent pas être placés entre les modules principaux et auxiliaires.

1x Le harnais de communication externe est fourni avec chaque module auxiliaire (induction, teppanyaki et courant descendant).

1x harnais de communication central est fourni avec une ventilation modulaire auxiliaire pour connecter le boîtier principal à courant descendant au boîtier de soufflage.

### SERVICE ÉLECTRIQUE POUR INSTALLATIONS DE PRODUITS MULTIPLES

Lorsque plusieurs produits sont installés ensemble, il est possible d'utiliser un tableau de distribution local de plus petite taille, plutôt que de gérer plusieurs lignes distinctes. Par exemple, il est possible de raccorder 2 modules de 15 A au moyen d'un seul disjoncteur de 30 A.

Cette plaque de cuisson doit être raccordée à l'alimentation électrique uniquement par une

personne qualifiée.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

FISHER & PAYKEL