



Climatiseur portable 3 en 1 de 12 000 BTU

Climatiseur portable

Available Products: FHPW122AC1

Available Colors: Blanc

Version: 03/23

## Spécifications du produit

### Air conditionné

Air PCM (bas)	320 PCM
Air PCM (moyen)	360 PCM
Air PCM (élevé)	400 PCM
Contrôle de la direction de l'air	Volet pivotant
Décharge d'air	Dessus de l'unité
Vitesses du ventilateur - Refroidissement	3
Vitesses du ventilateur - Ventilation	3
Tr/min du moteur (bas)	520 T/M
Tr/min du moteur (moyen)	590 T/M
Tr/min du moteur (élevé)	660 T/M
Niveau sonore dBA (faible)	49 dB
Niveau de bruit dBA (moyen)	51 dB
Niveau de bruit dBA (élevé)	52 dB
Voyant pour un coup d'œil rapide	Non
Affichage numérique de l'humidité	Non
Filtre à air anti-poussière	Oui
Tuyau d'évacuation	Tuyau unique
Filterer l'emplacement d'accès	Retour
Témoin de vérification du filtre	Oui
Option pour filtration avancée	Oui
Chaleur supplémentaire	Non
Trousse de fenêtre	Oui

### Fonctions

Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Ventilation automatique	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Ioniseur d'air pur	Oui
Opération de vidange continue	Oui
Mode sec	Oui
Économiseur d'énergie	Non
Démarrage à basse tension	Oui
Mode de veille	Oui

### Dimensions et volume

Hauteur	28 po
Largeur	16.5 po
Profondeur	14 po

### Rendement

DOE BTU (Cool)	8,000 BTU
ASHRAE BTU (Cool)	12,000 BTU
Rapport d'efficacité d'énergie combiné	7.2
Déshumidification - Pintes par heure	2.9
Température de fonctionnement basse	60 F
Température de fonctionnement élevée	90 F

### Commandes

Verrouillage enfant	Oui
Type de commande	Électronique
Télécommande	Oui

### Spécifications électriques

Ampères (refroidissement)	12 A
Tension nominale	115 V
Watts (refroidissement)	1,100 W

### Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-32
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

### Connectivité

Wi-Fi Enabled	Oui
---------------	-----

### Certifications et approbations de sécurité

Classé ETL	Oui
------------	-----

**Installation**

Longueur du cordon d'alimentation	78 po
Longueur minimale du tuyau	10.6 po
Longueur maximale du tuyau	59 po
Diamètre du tuyau	6 po

**Certifications et approbations de performance**

Vérification de l'efficacité énergétique (Canada)	Non
Homologué ENERGY STARMD	Non