



Déshumidificateur

Available Products: FHDD5033W1

Available Colors: Blanc

Version: 03/25

Spécifications du produit

Dehumidifier

Air PCM (bas)	197 PCM
Air PCM (élevé)	218 PCM
Vitesses du ventilateur - Ventilation	2
Niveau sonore dBA (faible)	49 dB
Niveau de bruit dBA (élevé)	51.5 dB
Tr/min du moteur (bas)	1090 T/M
Tr/min du moteur (élevé)	1190 T/M
Décharge d'air	Dessus de l'unité
Témoin de contenant plein	Oui
Affichage numérique de l'humidité	Oui
Filtre à air anti-poussière	Oui
Filtrer l'emplacement d'accès	À l'arrière
Témoin de vérification du filtre	Oui
Fonctionnement à basse température	Oui
Option pour filtration avancée	Non
Fonction de pompe	Non

Fonctions

Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Arrêt automatique	Oui
Opération de vidange continue	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	19 1/10 po
Largeur	18 9/10 po
Profondeur	9 9/10 po

Installation

Longueur du cordon d'alimentation	72 po
-----------------------------------	-------

Certifications et approbations de performance

Vérification de l'efficacité énergétique (Canada)	Oui
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Accessoires vendus séparément

Filtre PureAir	Non
----------------	-----

Rendement

Capacité du seau	1.9 gal
Déshumidification - Pintes par jour	50
Humidité relative minimale	35 %
Humidité relative maximale	85 %
Facteur énergétique intégré (L/kWh)	1.8

Commandes

Type de commande	Électronique
------------------	--------------

Spécifications électriques

Ampères	8.5 A
Tension nominale	115 V
watts	545 W

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-32
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Connectivité

Wi-Fi Enabled	Oui
---------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Classé UL	Oui