



Lave-vaisselle encastrable de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: GDPP4515AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/25

## Spécifications du produit

### Lave-vaisselle

Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Plastique
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Éclairage intérieur	Non
Vitesses du moteur	Seule vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Orbite
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Couleur de la cuve	Encre de minuit
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Plastique
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Pression de l'eau	120 psi

### Options de lave-vaisselle

Séchage à air	Oui
Système de séchage	MaxBoost
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Oui
Démarrer/Annuler	Oui

### Panier supérieur

Hauteur de dégagement minimale	8 po
Entretoise de rack	Oui
Type de grille	Standard

### Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poche
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Reste en place

### Spécifications électriques

Ampères à 120 V	10 A
Charge connectée à 120 V	1.2 kW
Tension nominale	120 V

### Cycles de lave-vaisselle

Économiseur d'énergie	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	5
Préchauffage	Oui
Rinçage seulement	Oui

### Grille inférieure

Rabattable	Non
Hauteur de dégagement maximale	13 po
Hauteur de dégagement minimale	11 po
Nombre de paniers de couverts	1
Nombre de couvercles pour panier de couverts	3
Type de grille	Standard

### Commandes

Emplacement de contrôle	Supérieur
Verrouillage des commandes	Oui
Heures de départ différé	2-6 Heures
Affichage numérique	Non
Témoin de rinçage	Oui

### Dimensions et volume

Hauteur minimum	33 1/2 po
Hauteur maximale	35 po
Largeur	24 po
Profondeur	25 po
Profondeur avec porte ouverte	49 1/4 po

### Installation

Emplacement de branchement	Inférieur droit
Nombre de pieds de nivellement	4
Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche

### Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

**Spécifications générales**

Niveau sonore	52 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

**Certifications et approbations de sécurité**

Classé cUL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

## Schéma d'installation

