



Climatiseur individuel portable 3 en 1 de 14 000 BTU (ASHRAE) /
10 000 BTU (DOE)

Climatiseur portable

Available Products: FHPC142AA1

Available Colors: Blanc

Version: 02/25

Spécifications du produit

Air conditionné

Air PCM (bas)	143 PCM
Air PCM (moyen)	202 PCM
Air PCM (élevé)	245 PCM
Contrôle de la direction de l'air	Volet pivotant
Décharge d'air	Dessus de l'unité
Vitesses du ventilateur - Refroidissement	3
Vitesses du ventilateur - Ventilation	3
Tr/min du moteur (bas)	1000 T/M
Tr/min du moteur (moyen)	1300 T/M
Tr/min du moteur (élevé)	1500 T/M
Niveau sonore dBA (faible)	49 dB
Niveau de bruit dBA (moyen)	51 dB
Niveau de bruit dBA (élevé)	52 dB
Voyant pour un coup d'œil rapide	Oui
Affichage numérique de l'humidité	Oui
Filtre à air anti-poussière	Oui
Tuyau d'évacuation	Tuyau unique
Filtrer l'emplacement d'accès	À l'arrière
Témoin de vérification du filtre	Oui
Option pour filtration avancée	Oui
Chaleur supplémentaire	Non
Trousse de fenêtre	Oui

Fonctions

Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Ventilation automatique	Non
Redémarrage automatique	Oui
Ioniseur d'air pur	Non
Opération de vidange continue	Oui
Mode sec	Oui
Économiseur d'énergie	Non
Démarrage à basse tension	Oui
Mode de veille	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	31 3/10 po
Largeur	16 3/10 po
Profondeur	18 1/10 po

Rendement

Zone froide (DOE)	450 pi. ca.
DOE BTU (Cool)	10000 BTU
ASHRAE BTU (Cool)	14000 BTU
Rapport d'efficacité d'énergie combiné	7.8
Déshumidification - Pintes par heure	4.08
Température de fonctionnement basse	41 F
Température de fonctionnement élevée	95 F

Commandes

Verrouillage enfant	Oui
Type de commande	Électronique
Télécommande	Non

Spécifications électriques

Ampères (refroidissement)	11.01 A
Ampères (démarrage)	11.8 A
Tension nominale	115 V
Tension nominale	115/120v
Watts (refroidissement)	1244 W

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-32
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Connectivité

Wi-Fi Enabled	Oui
---------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Classé UL	Oui

Climatiseur individuel portable 3 en 1 de 14 000 BTU

5566

(ASHRAE) / 10 000 BTU (DOE)

Available Products: FHPC142AA1

Available Colors: Blanc

Version: 02/25

Installation

Diamètre du tuyau	6 po
Longueur maximale du tuyau	10 3/5 po
Longueur minimale du tuyau	59 po
Longueur du cordon d'alimentation	72 po

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Non
-------------------------	-----

Accessoires vendus séparément

Filtre PureAir	Oui
----------------	-----

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca