FRIGIDAIRE.



Lave-vaisselle de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: FDHP4336AS, FDHP4336AW

Available Colors: Acier inoxydable, Blanc

Version: 10/25

Spécifications du produit

Lave-vaisselle		Cycles de lave-vaisselle	
Distributeur de détersif	Oui	Cristal de chine	Non
Matériel de filtration	Acier inoxydable	Économiseur d'énergie	Oui
Tamis du filtre	Amovible	Lourd	Oui
Eau filtrée	100 %	Normal	Oui
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui	Nombre de cycles	5
Éclairage intérieur	Non	Préchauffage	Oui
Système de détection de fuites	Oui	Rinçage seulement	Non
Vitesses du moteur	Seule vitesse	Désinfection	Oui
Capacité de placement	12		
Distributeur de produit de rinçage	Oui	Grille inférieure	
Capteur de sol intelligent	Oui	Rabattable	Oui
Bras gicleur inférieur	Bi-Beam	Hauteur de dégagement minimale	12 3/5 po
Bras gicleur central	Bi-Beam	Nombre de paniers de couverts	1
Statut du faisceau indicateur au sol	Non	Revêtement de la grille	Nylon
Couleur de la cuve	Acier inoxydable	Type de grille	Standard
Conception de la cuve	Cuve haute		
Matériau de la cuve	Hybride	Commandes	
Niveaux de lavage	3	Emplacement de contrôle	Supérieur
Système de lavage	Alimentation directe	Heures de départ différé	1-12 Heures
Pression de l'eau	120 psi	Affichage numérique	Oui
Consommation d'eau	3.2 gal		Otti
		Dimensions et volume	
Options de lave-vaisselle		Hauteur minimum	33 7/10 po
Séchage avec chaleur	Oui	Hauteur maximale	35 po
Température de lavage - Désinfecter	Oui	Largeur	23 5/8 po
		Profondeur	22 11/16 po
Grille supérieure		Profondeur avec porte ouverte	46 3/4 po
Rabattable	Non	11010Hacur avec porte ouverte	10 5/ 1 pc
Hauteur de dégagement maximale	10 63/100 po		
Revêtement de la grille	Nylon	Nombre de pieds de nivellement	3
Type de grille	Standard	ivolible de pieds de livellement	3
**		Cortifications et apprehations de perfe	wm an co
Extérieur		Certifications et approbations de perfo	Tier 1
Conception des poignées et de la porte	Poche large		
Porte à loquet	Soulever	Homologué ENERGY STARMD	Oui
Type de porte	Standard		
At Fares		 Détails du droit à la réparation 	
Spécifications électriques			Partiellement disponible
Ampères à 120 V	7.8 A	Droit à la réparation	- Visitez frigidaire.ca/fr-
Tension nominale	120 V		CA/droit-a-la-reparation
TELISION MONITHING	12U V		pour en savoir plus

Lave-vaisselle de 24 po	5464
Available Products: FDHP4336AS, FDHP4336AW	Available Colors: Acier inoxydable, Blanc
Version: 10/25	

Spécifications générales

Niveau sonore	49 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Classé ETL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

Lave-vaisselle de 24 po

5464

Available Products: FDHP4336AS, FDHP4336AW

Available Colors: Acier inoxydable, Blanc

Version: 10/25

Schéma d'installation


Enclosure dimensions



NOTE


This dishwasher is designed to be enclosed on the top and on both sides by a standard residential kitchen cabinet unit. The installation enclosure must be clean and free of any obstructions.

The enclosure must be at least 23.8 inches wide 22.8 inches deep and 34 inches high. For the front door of the dishwasher to be flush with the leading edge of the counter top, the counter top must be at least 23 inches deep.



^{*} Make sure water line, wires and drain hose are within the shaded area.

Product dimensions





NOTE

Water supply line, power cable and drain hose will run through the bottom channels from the back to the front connections.