
## **FRIGIDAIRE** GALLERY



Réfrigérateur à portes françaises à 4 portes à profondeur de comptoir de 21,5 pi<sup>3</sup>

Réfrigérateur à double porte

Version: 10/25

## Spécifications du produit

Distributeur		Réfrigérateur	
Glace pilée	Oui	Filtre à air	Oui
Glaçons	Oui	Couleur du bac à légumes	Transparent
Distributeur	Oui	Casier laitier	Oui
Emplacement du distributeur	Externe	Couleur du bac de porte	Transparent
Hauteur du distributeur	10 2/5 po	Contrôles d'humidité	Automatique
Commande de la lumière	Oui	Éclairage intérieur	DEL
Fontaine à eau	Oui	Matériel d'étagère	Verre
		Filtre à eau	Oui
Congélateur		Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	2
Tiroir à fermeture automatique	Oui	Nombre de bacs de porte fixes pour condiments	3
Couleur du bac de porte	Transparent	Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1
Éclairage intérieur	DEL	Nombre d'autres bacs de porte	1
Matériel d'étagère	Verre	Nombre total de bacs de porte	7
Nombre de bacs de porte réglables	1	Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre de bacs de porte fixes	1	Nombre d'étagères fixes	1
Nombre total de bacs de porte	2	Nombre de bacs à légumes	2
Nombres d'étagères coulissantes	2		
Nombre de tiroirs	1	Machine à glaçons	
		Machine à glaçons	Oui
Compartiment convertible			Section pour les aliment
Emplacement de contrôle	Côté de la porte	Emplacement de la machine à glaçons	frais
Compartiment convertible	Oui	Forme des glaçons	Carré
Couleur du bac de porte	Transparent	Deuxième machine à glaçons	Optionnel
Éclairage intérieur	DEL		•
Nombre de tiroirs	1	Commandes	
Nombre d'étagères réversibles (étagère / casier à vin)	2	Témoin du filtre d'air	Oui
Matériel d'étagère	Verre	Emplacement de contrôle	Distributeur
Plage de température	De -21 °C à 7 °C (-6 °F à		Oui
	45 °F)	Affichage numérique	Oui
	.5 1)	Alarme de porte entrouverte	Oui
Extérieur		Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Profondeur du comptoir	Oui	Dispositif de verrouillage interne	Oui
Finition de la porte	Lisse	Affichage marche/arrêt	Oui
Butées de porte	Oui	Alarme de panne de courant	Oui
Roulettes avant	Oui	Mode Shabbat	Oui
Roulettes availt Roulettes arrière	Oui	Emplacement secondaire des commandes	Côté de la porte
Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière inférieur gauche	Témoin du filtre d'eau	Oui
Emplacement de l'attivée d'éau	Annere interieut gauche		
S- /-ifiti			
Spécifications électriques	0.5.4		
Ampères à 120 V	9.5 A		

15 A

Circuit minimum requis

comptoir de 21,5 pi<sup>3</sup>

Version: 10/25

Certifications et approbations de performance		
Oui		
Partiellement disponible  – Visitez frigidaire.ca/fr- CA/droit-a-la-reparation pour en sayoir plus		

auteur avec charnières	70 1/8 po	
Iauteur sans charnières	70 po	
Largeur	36 po	
Largeur de l'armoire	35 4/5 po	
Largeur avec portes ouvertes à 90°	40 4/5 po	
Profondeur de l'armoire	24 3/5 po	
Profondeur avec porte	29 1/2 po	
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 9/10 po	
Profondeur avec porte et poignée	29 3/5 po	
Capacité de la zone convertible	3.2 pi 3	
Capacité du congélateur	5.2 pi 3	
Capacité pour les aliments frais	13.1 pi 3	
Capacité totale	21.5 pi 3	
Spécifications générales Énergie annuelle	671 kWh	
Type de condenseur	Dynamique	
Système de refroidissement	Double évaporateur	
Pieds de nivellement	Oui	
Étiquette Prop 65	Oui	
Type de réfrigérant	R-600A	
Garantie - Main-d'œuvre	1 an	
Garantie - Pièces	1 an	
Garanne - Fieces	I UII	

Oui

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA

Version: 10/25

## Schéma d'installation

