# FRIGIDAIRE.



Lave-vaisselle encastrable de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: FDPC4314AB, FDPC4314AS, FDPC4314AW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 10/25

## Spécifications du produit

Torre or for II.		Cooley de la constant la	
Lave-vaisselle	0 :	Cycles de lave-vaisselle	0 :
Distributeur de détersif	Oui	Économiseur d'énergie	Oui
Matériel de filtration	Plastique	Lourd	Oui
Tamis du filtre	Amovible	Normal	Oui
Eau filtrée	100 %	Nombre de cycles	4
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui	Préchauffage	Oui
Vitesses du moteur	Seule vitesse		
Capacité de placement	14	Grille inférieure	
Distributeur de produit de rinçage	Oui	Hauteur de dégagement maximale	13 po
Capteur de sol intelligent	Oui	Hauteur de dégagement minimale	11 po
Bras gicleur inférieur	Bi-Beam	Nombre de paniers de couverts	1
Bras gicleur central	Bi-Beam	Nombre de couvercles pour panier de couverts	2
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation	Revêtement de la grille	PVC
Couleur de la cuve	Encre de minuit	Type de grille	Standard
Conception de la cuve	Cuve haute		
Matériau de la cuve	Plastique	_ Commandes	
Niveaux de lavage	5	Emplacement de contrôle	Avant
Système de lavage	Alimentation directe	Verrouillage des commandes	Oui
Pression de l'eau	120 psi	Heures de départ différé	4 Heures
Consommation d'eau	3.2 gal	Témoin de rinçage	Oui
		Temon de impage	
Options de lave-vaisselle		Dimensions et volume	
Séchage à air	Oui	Hauteur minimum	33 1/2 po
Chaleur sèche	Oui	Hauteur maximale	35 po
Sec - Max	Oui	Largeur	24 po
Système de séchage	Ventilation statique	— Profondeur	25 po
Séchage avec chaleur	Oui	Profondeur avec porte ouverte	49 1/4 po
Température élevée	Oui		p
Démarrer/Annuler	Oui	- Installation	
Température de lavage - Élevée	Oui	Emplacement de branchement	Inférieur droit
Température de lavage - Désinfecter	Oui	Nombre de pieds de nivellement	4
		Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche
Grille supérieure		Empiacement de l'arrivée d'éau	Avant interieur gauche
Hauteur de dégagement minimale	8 po		
Revêtement de la grille	PVC	<ul> <li>Certifications et approbations de perfor</li> </ul>	
Entretoise de rack	Oui	— Niveau CEE	Tier 1
Type de grille	Standard	Homologué ENERGY STARMD	Oui
Type de grine	Standard		
Extérieur		Détails du droit à la réparation	
	Poche	_	Partiellement disponible
Conception des poignées et de la porte		Droit à la réparation	<ul> <li>Visitez frigidaire.ca/fr-</li> </ul>
Porte à loquet	Soulever		CA/droit-a-la-reparation
Type de porte	Standard		pour en savoir plus

5464 Lave-vaisselle encastrable de 24 po Available Products: FDPC4314AB, FDPC4314AS, Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc FDPC4314AW

#### Spécifications électriques

Version: 10/25

Ampères à 120 V	10 A
Charge connectée à 120 V	1.2 kW
Tension nominale	120 V

## Spécifications générales

Niveau sonore	54 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

#### Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

Lave-vaisselle encastrable de 24 po

5464

Available Products: FDPC4314AB, FDPC4314AS,

FDPC4314AW

Version: 10/25

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

### Schéma d'installation

