
FRIGIDAIRE GALLERY



Lave-vaisselle	encastrable	de 24	DO
----------------	-------------	-------	----

Lave-vaisselle Version: 10/25

Spécifications du produit

Lave-vaisselle		Cycles de lave-vaisselle	
Distributeur de détersif	Oui	Économiseur d'énergie	Oui
Matériel de filtration	Plastique	Lourd	Oui
Tamis du filtre	Amovible	Normal	Oui
Eau filtrée	100 %	Nombre de cycles	5
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui	Préchauffage	Oui
Éclairage intérieur	Non	Rinçage seulement	Oui
Vitesses du moteur	Seule vitesse	3-0	0.00
Capacité de placement	14	Grille inférieure	
Distributeur de produit de rinçage	Oui	Rabattable	Non
Capteur de sol intelligent	Oui	Hauteur de dégagement maximale	13 po
Bras gicleur inférieur	Orbite	Hauteur de dégagement minimale	11 po
Bras gicleur central	Bi-Beam	Nombre de paniers de couverts	11 po
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation		3
Couleur de la cuve	Encre de minuit	Nombre de couvercles pour panier de couverts	
Conception de la cuve	Cuve haute	Type de grille	Standard
Matériau de la cuve	Plastique		
	5	Commandes	
Niveaux de lavage		Emplacement de contrôle	Supérieur
Système de lavage	Alimentation directe	Verrouillage des commandes	Oui
Pression de l'eau	120 psi	Heures de départ différé	2-6 Heures
		Affichage numérique	Non
Options de lave-vaisselle		Témoin de rinçage	Oui
Séchage à air	Oui		
Système de séchage	MaxBoost	Dimensions et volume	
Séchage avec chaleur	Oui	Hauteur minimum	33 1/2 po
Température élevée	Oui	Hauteur maximale	35 po
Démarrer/Annuler	Oui	Largeur	24 po
		Profondeur	25 po
Grille supérieure		Profondeur avec porte ouverte	49 1/4 po
Hauteur de dégagement minimale	8 po		10 D 1 P 0
Entretoise de rack	Oui	Installation	
Type de grille	Standard	Emplacement de branchement	Inférieur droit
		*	4
Extérieur		Nombre de pieds de nivellement	
Conception des poignées et de la porte	Poche	Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche
Porte à loquet	Soulever		
Type de porte	Reste en place	 Certifications et approbations de perfoi 	
Type de porte	Reste en place	Niveau CEE	Tier 1
		Homologué ENERGY STARMD	Oui
Spécifications électriques	40.4		
Ampères à 120 V	10 A	Détails du droit à la réparation	
Charge connectée à 120 V	1.2 kW	_	Partiellement disponible
Tension nominale	120 V	Droit à la réparation	– Visitez frigidaire.ca/fr
		Droit à la réparation	CA/droit-a-la-reparation
			pour en savoir plus

Version: 10/25

Spécifications générales

Niveau sonore	52 dB
	32 UD
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

Version: 10/25

Schéma d'installation

