FRIGIDAIRE.



Congélateur vertical de 20 pi³

Congélateur vertical

Available Products: FFUE2022AF, FFUE2022AW

Available Colors: Acier inoxydable, Blanc

Version: 10/25

Spécifications du produit

| Congélateur | |
|---|---|
| Dégivrage automatique | Oui |
| Couleur du bac de porte | Blanc |
| Sans congélation | Oui |
| Éclairage intérieur | DEL |
| Matériel d'étagère | Fil |
| Nombre de bacs/paniers | 1 |
| Nombre de bacs de porte fixes | 5 |
| Nombre total de bacs de porte | 5 |
| Nombre d'étagères ajustables | 4 |
| Nombre total d'étagères | 4 |
| Commandes | |
| Affichage numérique | Non |
| Alarme de porte entrouverte | Oui |
| Alarme de température élevée | Oui |
| Allumer/Éteindre | Oui |
| maner, Etchiare | |
| Mode Shabbat | Oui |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières | Oui 71 3/4 po 32 5/8 po |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières Largeur | 71 3/4 po |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières Largeur Profondeur de l'armoire Profondeur avec porte | 71 3/4 po 32 5/8 po |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières Largeur Profondeur de l'armoire Profondeur avec porte | 71 3/4 po 32 5/8 po 24 1/4 po |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières Largeur Profondeur de l'armoire Profondeur avec porte Profondeur avec porte ouverte à 90° | 71 3/4 po 32 5/8 po 24 1/4 po 28 1/4 po |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières Largeur Profondeur de l'armoire Profondeur avec porte Profondeur avec porte ouverte à 90° Capacité du congélateur | 71 3/4 po 32 5/8 po 24 1/4 po 28 1/4 po 58 po |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières Largeur Profondeur de l'armoire Profondeur avec porte Profondeur avec porte ouverte à 90° Capacité du congélateur Spécifications générales | 71 3/4 po 32 5/8 po 24 1/4 po 28 1/4 po 58 po |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières Largeur Profondeur de l'armoire Profondeur avec porte Profondeur avec porte ouverte à 90° Capacité du congélateur Spécifications générales Énergie annuelle | 71 3/4 po 32 5/8 po 24 1/4 po 28 1/4 po 58 po 20 pi 3 |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières Largeur Profondeur de l'armoire Profondeur avec porte Profondeur avec porte ouverte à 90° Capacité du congélateur Spécifications générales Énergie annuelle Type de condenseur | 71 3/4 po 32 5/8 po 24 1/4 po 28 1/4 po 58 po 20 pi 3 |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières Largeur Profondeur de l'armoire Profondeur avec porte Profondeur avec porte ouverte à 90° Capacité du congélateur Spécifications générales Énergie annuelle Type de condenseur Système de refroidissement | 71 3/4 po 32 5/8 po 24 1/4 po 28 1/4 po 58 po 20 pi 3 |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières Largeur Profondeur de l'armoire Profondeur avec porte Profondeur avec porte ouverte à 90° Capacité du congélateur Spécifications générales Énergie annuelle Type de condenseur Système de refroidissement Pieds de nivellement | 71 3/4 po 32 5/8 po 24 1/4 po 28 1/4 po 58 po 20 pi 3 478 kWh Dynamique Évaporateur unique |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières Largeur Profondeur de l'armoire Profondeur avec porte Profondeur avec porte ouverte à 90° Capacité du congélateur Spécifications générales Énergie annuelle Type de condenseur Système de refroidissement Pieds de nivellement Étiquette Prop 65 | 71 3/4 po 32 5/8 po 24 1/4 po 28 1/4 po 58 po 20 pi 3 478 kWh Dynamique Évaporateur unique Oui |
| Mode Shabbat Dimensions et volume Hauteur avec charnières Largeur Profondeur de l'armoire Profondeur avec porte Profondeur avec porte ouverte à 90° Capacité du congélateur Spécifications générales Énergie annuelle Type de condenseur Système de refroidissement Pieds de nivellement Étiquette Prop 65 Type de réfrigérant Garantie - Main-d'œuvre | 71 3/4 po 32 5/8 po 24 1/4 po 28 1/4 po 58 po 20 pi 3 478 kWh Dynamique Évaporateur unique Oui Oui |

| Prêt pour le garage | Oui |
|----------------------------|------------|
| Extérieur | |
| Finition de la porte | Lisse |
| Ouverture de la porte | Réversible |
| Roulettes arrière | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Spécifications électriques | |
| Circuit minimum requis | 15 A |

| Certifications et approbations de performance | | |
|---|-----|--|
| Homologué ENERGY STARMD | Oui | |