# FRIGIDAIRE



Cuisinière à gaz de 36 po avec friture à air

Cuisinière à gaz

Available Products: GCFG3661AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

# Spécifications du produit

| Commandes de cuisson         |     | Fonction des commandes de cuisson                     |                                  |
|------------------------------|-----|---|----------------------------------|
| Air Fry                      | Oui | Changement entre le réglage de cuisson continue ou la | 0 :                              |
| Cuisson                      | Oui | fonction économie d'énergie sur 12 heures  Oui        |                                  |
| Épreuve du pain              | Oui | Cuisson au four en mode différé                       | Oui                              |
| Gril                         | Oui | Programmation en Fahrenheit ou Celsius                | Oui                              |
| Horloge                      | Oui | Panneau de commande silencieux                        | Oui                              |
| Cuisson à convection         | Oui |   |                                  |
| Conversion à la convection   | Oui | Table de cuisson                                      |                                  |
| Rôtissage à convection       | Oui | Type de surface de cuisson                            | À gaz                            |
| Temps de cuisson             | Oui | Matériau de la grille                                 | Fonte                            |
| Déshydratation               | Oui | Quantité de grilles                                   | 3                                |
| Nettoyage différé            | Oui | Style de grille                                       | Grilles continues                |
| Démarrage différé            | Oui | Brûleurs scellés                                      | Oui                              |
| Verrou de porte              | Oui | Nombre total de brûleurs                              | 6                                |
| Réchaud                      | Oui |   |                                  |
| Minuterie de cuisine         | Oui | Commandes   |                                  |
| Verrouillage                 | Oui | Verrouillage des commandes                            | Oui                              |
| Allumé éteint                | Oui | Mode Shabbat  |                                  |
| Éclairage du four            | Oui | Hiode Shabbat   | Oui                              |
| Verrouillage du four         | Oui | -<br>- Extérieur                                      |                                  |
| Sonde                        | Oui | Boutons rétroéclairés                                 | Oui                              |
| Préchauffage rapide          | Oui | - Boutons retroectaires                               | Otti                             |
| Autonettoyant                | Oui |   |                                  |
| Réglage de l'horloge         | Oui | Spécifications électriques                            | 4 F. A                           |
| Cuisson lente                | Oui | Circuit minimum requis                                | 15 A                             |
| Cuisson à la vapeur          | Oui | Tension nominale                                      | 120 V                            |
| Nettoyage à la vapeur        | Oui | -   |                                  |
| Rôti à la vapeur             | Oui | Spécifications générales                              |                                  |
| Affichage de la température  | Oui | Garantie d'ajustement Frigidaire                      | Oui                              |
| Marche/arrêt de la minuterie | Oui | Étiquette Prop 65                                     | Oui                              |
|                              |     | Garantie - Main-d'œuvre                               | 1 an                             |
|                              |     | Garantie - Pièces                                     | 1 an                             |
|                              |     |   | Informations disponibles         |
|                              |     | AB-1200   | sur frigidaire.com/en/<br>ab1200 |
|                              |     | Certifications et approbations de sécurité            |                                  |
|                              |     | Classé CSA  | Oui                              |
|                              |     | RoHS  | Oui                              |
|                              |     |   |                                  |

Available Products: GCFG3661AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

| $\blacksquare$ |   |    |   |
|----------------|---|----|---|
| ш              | n | 11 | ľ |
|                |   |    |   |

| Élément de cuisson                      | 18000 BTU            |
|---|----------------------|
| Élément de gril                         | 1400 W               |
| Système de nettoyage                    | Oui                  |
| À convection                            | Oui                  |
| Élément de convection                   | 1400 W               |
| Type de convection                      | Total                |
| Nombre de ventilateurs à convection     | 2                    |
| Nombre de positions de la grille        | 5                    |
| Couleur intérieure du four              | Noir minuit          |
| Quantité de lumière de four             | 2                    |
| Type de lumière de four                 | Halogène             |
| Puissance électrique de lumière de four | 40 W                 |
| Type de position de la grille           | Échelle              |
| Grille de type 1                        | Plate                |
| Quantité de grilles de type 1           | 1                    |
| Grille de type 2                        | Glissement           |
| Quantité de grilles de type 2           | 1                    |
| Cville de trae ?                        | Plateau de friture à |
| Grille de type 3                        | convection           |
| Quantité de grilles de type 3           | 1                    |

#### Rendement de la table de cuisson

| rendement de la table de caisson    |                            |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Brûleur de l'élément avant droit    | 18000 / 1200 BTU<br>double |  |  |  |
| Brûleur de l'élément arrière droit  | 5000 / 500 BTU             |  |  |  |
| Brûleur de l'élément avant gauche   | 18000 / 1200 BTU<br>double |  |  |  |
| Brûleur de l'élément arrière gauche | 9000 / 850 BTU             |  |  |  |
| Brûleur d'élément central avant     | 16000 / 2,000 BTU          |  |  |  |
| Brûleur d'élément arrière central   | 16000 / 2,000 BTU          |  |  |  |

# Afficheur

| Emplacement de contrôle           | Avant             |
|-----------------------------------|-------------------|
| Couleur de la lumière d'affichage | Blanc             |
| Type d'affichage                  | Toucher capacitif |

# **Dimensions et volume**

| Hauteur minimum                     | 35 3/4 po |
|-------------------------------------|-----------|
| Hauteur maximale                    | 36 1/2 po |
| Largeur                             | 35 7/8 po |
| Profondeur                          | 25 7/8 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 43 3/8 po |
| Profondeur avec poignée             | 27 5/8 po |
| Hauteur intérieure du four          | 13 3/4 po |
| Largeur intérieure du four          | 30 5/8 po |
| Profondeur intérieure du four       | 16 7/8 po |
| Capacité du four                    | 4.6 pi 3  |

#### Installation

| Pieds de nivellement réglables       | Oui               |
|--------------------------------------|-------------------|
| Type de cordon d'alimentation inclus | Prise à 3 broches |
| Kit de conversion LP inclus          | Oui               |
| Socle                                | Oui               |
| Cordon d'alimentation inclus         | Oui               |
| Garniture de ventilation arrière     | Oui               |

### **Certifications et approbations**

| oci difications et approbations    |     |
|------------------------------------|-----|
| Certification Star-K <sup>MD</sup> | Oui |

| Cuisinière à gaz de 36 po avec friture à air | 5513                               |  |
|--|------------------------------------|--|
| Available Products: GCFG3661AF               | Available Colors: Acier inoxydable |  |
| Version: 10/25                               |                                    |  |

# Détails du droit à la réparation

Partiellement disponible


Visitez frigidaire.ca/frCA/droit-a-la-reparation
pour en savoir plus

Available Products: GCFG3661AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

# Schéma d'installation



**Figure 1: Product Dimensions** 

| MODEL | A. HEIGHT                 | B. WIDTH      | C. DEPTH TO<br>FRONT OF<br>RANGE | D. HEIGHT OF<br>COOKTOP   | E. DEPTH<br>WITH DOOR<br>OPEN |
|-------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 36"   | 37 7/8" (96.2 cm)<br>Min. | 35 7/8" (91.1 | 25 7/8" (65.7                    | 35 3/4" (90.8 cm)<br>Min. | 43 3/8" (110.1<br>cm)         |
|       | 38 5/8" (98.1 cm)<br>Max. | cm)           | cm)                              | 36 1/2" (92.7 cm)<br>Max. |                               |


#### **Cabinet Dimensions**

#### Clearances and Dimensions

- Provide adequate clearances between the appliance and adjacent combustible surfaces.

  Location Check location where the appliance will be installed. Check for proper electrical supply and
  floor stability.

  Dimensions shown must be used. Given dimensions provide minimum clearance. Contact surface must
  be solid and level.



| MODEL         | F. MINIMUM<br>CUTOUT<br>WIDTH | G. HEIGHT OF<br>COUNTERTOP | H. CLEARANCE<br>FROM SIDE<br>WALLS <sup>2</sup> | I. CLEARNACE<br>FROM COOKTOP<br>AND CABINET<br>BOTTOM <sup>3</sup> | J. CLEARANCE<br>WIDTH OF<br>OVERHEAD<br>CABINETS |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|---|--|--|
| 36" (91.4 cm) | 36" (91.4 cm)<br>Standard     | E# (12.7 cm) Min           | 36" (91.4 cm)                                   | 76" (01.4 am) Min  |  |
|               | 36 (91.4 cm)                  | 35 3/4" (90.8 cm)<br>Min.  | 5" (12.7 cm) Min.                               | Min.   | 36" (91.4 cm) Min.                               |

- NOTES:

  1. Do not seal the range to the side cabinets.
- Do not seal the range to the side cabinets.
  Clearance from adjacent walls or other vertical surfaces or structures such as cabinets.
  Measurements listed are minimum clearances between the cooktop and the bottom of the cabinet.
  O" clearance between range and cabinets or vertical surfaces that are below the cooktop height.
  O" clearance between range back and rear wall or cabinet.

\*36" (914 mm) minimum clearance between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet; or 30" (762 mm) minimum when bottom of wood- or metal cabinet is protected by not less than 1/4" (6mm) flame retardant milliboard covered aith not less than no.28 MSG sheet steel, 0.0015" (0.4mm) stainless steel, 0.024" (0.6mm) aluminum or 0.020" (0.5mm) copper. 0" (0mm) clearance is the minimum for the rear of the range.

Follow all dimension requirement provided above to prevent property damage, potential fire hazard, and incorrect countertop and cabinet cuts.