



Réfrigérateur à 4 portes à deux battants, profondeur de comptoir de 21,4 pi

Réfrigérateur à double porte

Available Products: PRMC2285AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Distributeur		Réfrigérateur	
Glace pilée	Oui	Filtre à air	Oui
Glaçons	Oui	Couleur du bac à légumes	Verre fumé
Distributeur	Oui	Casier laitier	Oui
Emplacement du distributeur	Externe	Couleur du bac de porte	Verre fumé
Hauteur du distributeur	10 2/5 po	Contrôles d'humidité	Automatique
Fontaine à eau	Oui	Éclairage intérieur	DEL
		Matériel d'étagère	Verre
Congélateur		Filtre à eau	Oui
Tiroir à fermeture automatique	Oui	Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	3
Dégivrage automatique	Oui	Nombre de bacs de porte fixes pour condiments	3
Cloison de séparation de panier	Oui	Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1
Couleur de bacs/paniers	Verre fumé	Nombre total de bacs de porte	8
Éclairage intérieur	DEL	Nombre d'étagères ajustables	4
Matériel d'étagère	Verre	Nombre d'étagères fixes	1
Nombre d'étagères fixes	1	Nombre de bacs à légumes	2
Nombres d'étagères coulissantes	1		
Nombre total d'étagères	1	Machine à glaçons	
Nombre de tiroirs	1	Machine à glaçons	Oui
Compartiment convertible		Emplacement de la machine à glaçons	Section pour les aliment frais
Séparateur pour tiroir ajustable	Oui	Forme des glaçons	Carré
Tiroir convertible	Oui	Deuxième machine à glaçons	Oui
Éclairage intérieur	Incandescent		
Plage de température	De -21 °C à 7 °C (-6 °F à	Commandes	
	45 °F)	Témoin du filtre d'air	Oui
	,	Emplacement de contrôle	Distributeur
Extérieur		Verrouillage des commandes	Non
Profondeur du comptoir	Oui	Affichage numérique	Non
Butées de porte	Oui	Alarme de porte entrouverte	Oui
Roulettes avant	Oui	Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Roulettes arrière	Oui	Dispositif de verrouillage interne	Oui
Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière inférieur gauche	Commande de sourdine	Non
	Tantere interieur Budene	Affichage marche/arrêt	Non
Spécifications électriques		Alarme de panne de courant	Oui
Circuit minimum requis	15 A	Mode Shabbat	Oui
Circuit minimum requis	1374	Témoin du filtre d'eau	Oui

Homologué ENERGY STARMD

Réfrigérateur à 4 portes à deux battants, profondeur de

comptoir de 21,4 pi cu

5504

Available Products: PRMC2285AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation

Partiellement disponible

– Visitez frigidaire.ca/frCA/droit-a-la-reparation
pour en savoir plus

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	70 po
Hauteur sans charnières	69 1/8 po
Largeur	36 po
Largeur de l'armoire	35 7/8 po
Largeur avec portes ouvertes à 90°	46 po
Profondeur de l'armoire	24 1/2 po
Profondeur avec porte	29 1/8 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 3/4 po
Profondeur avec porte et poignée	31 7/8 po
Profondeur avec tiroir ouvert	44 7/8 po
Capacité de la zone convertible	2.56 pi 3
Capacité du congélateur	5.8 pi 3
Capacité pour les aliments frais	13 pi 3
Capacité totale	21.4 pi 3

Spécifications générales

Énergie annuelle	672 kWh
Type de condenseur	Dynamique
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA Oui

comptoir de 21,4 pi cu

Available Products: PRMC2285AF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Schéma d'installation

