FRIGIDAIRE.



Climatiseur individuel portable 3 en 1 de 10 000 BTU (ASHRAE) / 6 500 BTU (DOE)

Climatiseur portable

Available Products: FHPC102AC1

Available Colors: Blanc

Version: 10/25

Spécifications du produit

Air conditionné		Rendement	
Air PCM (bas)	320 PCM	DOE BTU (Cool)	6500 BTU
Air PCM (moyen)	360 PCM	ASHRAE BTU (Cool)	10000 BTU
Air PCM (élevé)	400 PCM	Rapport d'efficacité d'énergie combiné	6.7
Contrôle de la direction de l'air	Volet pivotant	Déshumidification - Pintes par heure	2.3
Décharge d'air	Dessus de l'unité	Température de fonctionnement basse	60 F
Vitesses du ventilateur - Refroidissement	3	Température de fonctionnement élevée	90 F
Vitesses du ventilateur - Ventilation	3		
Tr/min du moteur (bas)	520 T/M	Commandes	
Tr/min du moteur (moyen)	590 T/M	Verrouillage enfant	Non
Tr/min du moteur (élevé)	660 T/M	Type de commande	Électronique
Niveau sonore dBA (faible)	49 dB	Télécommande	Oui
Niveau de bruit dBA (moyen)	51 dB		
Niveau de bruit dBA (élevé)	52 dB	Spécifications électriques	
Voyant pour un coup d'œil rapide	Non	Ampères (refroidissement)	8.5 A
Affichage numérique de l'humidité	Non	Tension nominale	115 V
Filtre à air anti-poussière	Oui	Watts (refroidissement)	930 W
Tuyau d'évacuation	Tuyau unique	watts (refroidissement)	330 11
Filtrer l'emplacement d'accès	Retour	- - Spécifications générales	
Témoin de vérification du filtre	Oui	- Étiquette Prop 65	Oui
Option pour filtration avancée	Oui	Type de réfrigérant	R-32
Chaleur supplémentaire	Non	Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Trousse de fenêtre	Oui	- Garantie - Pièces	
		Garantie - Pieces	1 an
Fonctions		Commental	
Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui	Connectivité	3.7
Ventilation automatique	Oui	Wi-Fi Enabled	Non
Redémarrage automatique	Oui	-	
Ioniseur d'air pur	Oui	Certifications et approbations de sécurité	
Opération de vidange continue	Oui	Classé ETL	Oui
Mode sec	Oui		
Économiseur d'énergie	Non		
Démarrage à basse tension	Oui		
Mode de veille	Oui		
Dimensions et volume			
Hauteur	28 po		
Largeur	16 1/2 po		

14 po

Profondeur

Climatiseur individuel portable 3 en 1 de 10 000 BTU

(ASHRAE) / 6 500 BTU (DOE)

5566

Available Products: FHPC102AC1	Available Colors: Blanc

Version: 10/25

Installation

Diamètre du tuyau	6 po
Longueur maximale du tuyau	59 po
Longueur minimale du tuyau	10 3/5 po
Longueur du cordon d'alimentation	78 po

Certifications et approbations de performance

Vérification de l'efficacité énergétique (Canada)	Non
Homologué ENERGY STARMD	Non

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-
	CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus