



Distributeur de bo	isson encastré	de	5	pi	cu
--------------------	----------------	----	---	----	----

Espace boissons

Version: 10/25

Spécifications du produit

Réfrigérateur		Commandes	
Filtre à air	Non	Verrouillage des commandes	Oui
Éclairage intérieur	DEL	Affichage numérique	Oui
Température maximale	50 F	Alarme de porte entrouverte	Oui
Matériel d'étagère	Verre	Commande de sourdine	Oui
Matériau de rebord d'étagère	Aluminium	Affichage marche/arrêt	Oui
-		Alarme de panne de courant	Oui
Extérieur		Allumer/Éteindre	Oui
Butées de porte	Oui	Mode Shabbat	Oui
Fermé	Non	Mode vacances	Non
Spécifications électriques		Dimensions et volume	
Circuit minimum requis	15 A	Hauteur avec charnières	34 5/8 po
		Hauteur sans charnières	34 3/50 po
Spécifications générales		Largeur	23 13/16 po
Énergie annuelle	296 kWh	Largeur de l'armoire	23 13/16 po
Type de condenseur	Dynamigue	Profondeur de l'armoire	21 7/8 po
Système de refroidissement	Évaporateur unique	Profondeur avec porte	23 5/8 po
Pieds de nivellement	Oui	Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 7/16 po
Étiquette Prop 65	Oui	Profondeur avec porte et poignée	25 3/4 po
Type de réfrigérant	R-600A	Capacité en canettes	180
Garantie - Main-d'œuvre	1 an	Capacité totale	5.1 pi 3
Garantie - Pièces	1 an		
		Installation	
Certifications et approbations de sécurité		Longueur du cordon d'alimentation	60 po
Classé CSA	Oui		
Giasse Goff	Oui	Certifications et approbations de perf	ormance
		Homologué ENERGY STARMD	Non
		Détails du droit à la réparation	
		Detaile du divit à la réparation	Partiellement disponible
			– Visitez electrolux.ca/fr/

Droit à la réparation

Soutien-Aux-

plus

Utilisateurs/droit-a-lareparation pour en savoir Version: 10/25

Schéma d'installation

