



Climatiseur individuel portable avec mode de déshumidification de
8 000 BTU (ASHRAE) / 5 500 BTU (DOE)

Climatiseur portable

Available Products: FHPC082AC1

Available Colors: Blanc

Version: 10/25

Spécifications du produit

Air conditionné

Air PCM (bas)	176 PCM
Air PCM (élevé)	194 PCM
Contrôle de la direction de l'air	Manuel
Décharge d'air	Avant de l'unité
Vitesses du ventilateur - Refroidissement	2
Vitesses du ventilateur - Ventilation	2
Tr/min du moteur (bas)	1000 T/M
Tr/min du moteur (élevé)	1100 T/M
Niveau sonore dBA (faible)	50 dB
Niveau de bruit dBA (élevé)	53 dB
Voyant pour un coup d'œil rapide	Non
Affichage numérique de l'humidité	Non
Filtre à air anti-poussière	Oui
Tuyau d'évacuation	Tuyau unique
Filtrer l'emplacement d'accès	Retour
Témoin de vérification du filtre	Oui
Option pour filtration avancée	Non
Chaleur supplémentaire	Non
Trousse de fenêtre	Oui

Fonctions

Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Ventilation automatique	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Ioniseur d'air pur	Non
Opération de vidange continue	Oui
Mode sec	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Démarrage à basse tension	Oui
Mode de veille	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	27 po
Largeur	12 po
Profondeur	13 3/4 po

Installation

Diamètre du tuyau	6 po
Longueur maximale du tuyau	59 po
Longueur minimale du tuyau	10 3/5 po
Longueur du cordon d'alimentation	78 po

Rendement

DOE BTU (Cool)	5500 BTU
ASHRAE BTU (Cool)	8000 BTU
Rapport d'efficacité d'énergie combiné	6.3
Déshumidification - Pintes par heure	2.6
Température de fonctionnement basse	60 F
Température de fonctionnement élevée	90 F

Commandes

Verrouillage enfant	Non
Type de commande	Électronique
Télécommande	Oui

Spécifications électriques

Ampères (refroidissement)	7.5 A
Tension nominale	115 V
Watts (refroidissement)	830 W

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-32
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Connectivité

Wi-Fi Enabled	Non
---------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé ETL	Oui
------------	-----

Climatiseur individuel portable avec mode de
déshumidification de 8 000 BTU (ASHRAE) / 5 500 BTU 5566
(DOE)

Available Products: FHPC082AC1 Available Colors: Blanc

Version: 10/25

Certifications et approbations de performance

Vérification de l'efficacité énergétique (Canada)	Non
Homologué ENERGY STARMD	Non

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	---