



Warming Drawer

Installation Guide

SPECIFICATIONS, INSTALLATION,
AND MORE



Contents

- 3** Warming Drawer
- 4** Specifications
- 7** Installation
- 10** Troubleshooting

Features and specifications are subject to change at any time without notice. Visit wolfappliance.com/specs for the most up-to-date information.

Important Note

To ensure this product is installed and operated as safely and efficiently as possible, take note of the following types of highlighted information throughout this guide:

IMPORTANT NOTE highlights information that is especially important.

CAUTION

Indicates a situation where minor injury or product damage may occur if instructions are not followed.

WARNING

States a hazard that may cause serious injury or death if precautions are not followed.


IMPORTANT NOTE: Throughout this guide, dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise specified.

IMPORTANT NOTE: Save these instructions for the local electrical inspector.

Product Information

Important product information, including the model and serial number, are listed on the product rating plate. The rating plate is located on the left front floor area of the inner cabinet. The drawer must be open to view the rating plate. Refer to the illustration below.

If service is necessary, contact Wolf Factory Certified Service with the model and serial number. For the name of the nearest Wolf Factory Certified Service or for questions regarding the installation, visit the Product Support section of our website, wolfappliance.com, or call Wolf Customer Care at 800-222-7820.



Rating plate location

Installation Requirements

The warming drawer must be installed with a Wolf drawer front, available through an authorized Wolf dealer. For local dealer information, visit the find a showroom section of our website, wolfappliance.com. Specific installation instructions are included with the drawer front.

The warming drawer can be installed in a standard or flush inset application (excludes L series drawer front).

Finish the edges of the opening. They may be visible when the drawer is open.

For standard installations, the face trim will overlap stiles and rails. Refer to the chart below.

For flush inset installations, a minimum 1/8" (3) reveal is required on all sides. To ensure consistent reveals, each corner of the opening must be exactly 90°.

An anti-tip block must be installed to prevent the warming drawer from tipping forward when opened.

INSTALLATION REQUIREMENTS

BASE SUPPORT	MIN
Warming Drawer	200 lb (90 kg)
TRIM OVERLAP	
Top, Bottom, and Sides	5/8" (16)

Electrical Requirements


Installation must comply with all applicable electrical codes.

Locate the electrical supply flush with the back wall and within the shaded area shown in the illustrations on the following pages. For ease of installation, the electrical supply for the warming drawer can be placed in an adjacent cabinet within reach of the power cord.

IMPORTANT NOTE: When installed outdoors, a ground fault circuit interrupter (GFCI) is required to reduce the risk of electrical shock.

ELECTRICAL REQUIREMENTS


Electrical Supply	grounded, 120 VAC, 60 Hz
Service	15 amp dedicated circuit
Receptacle	3-prong grounding-type
Power Cord	3' (.9 m)



Rating plate location

Warming Drawer


STANDARD INSTALLATION



NOTE: Location of electrical supply within opening may require additional cabinet depth.

Warming Drawer

FLUSH INSET INSTALLATION



*Will be visible and should be finished to match cabinetry.
**Dimension provides minimum reveals.
NOTE: Location of electrical supply within opening may require additional cabinet depth.

M/E SERIES DRAWER FRONT DEPTH	A
Transitional/Professional	1 1/8" (29)
Professional (2" thick)	2 1/8" (54)
Contemporary	1 3/8" (35)

Custom front panel depth is dependent on panel thickness. Add 1/4" (6) to the panel thickness to determine the drawer front depth.


Preparation

Remove and recycle packing materials. Do not discard the package containing the two screws provided for installation.

Install an anti-tip block against the rear cabinet wall. Verify the screws are adequately secured and do not penetrate electrical wiring or plumbing.

Installation

- 1 Turn power off to the electrical outlet.
- 2 Slide the left corner of the warming drawer into the opening. If the electrical supply is located in the opening, plug the power cord into the receptacle. If it is located in an adjacent cabinet, guide the power cord through the hole in the cabinet wall. Coil excess power cord behind or beside the unit.
- 3 Slide the unit back into the opening until the trim meets the cabinet front. Avoid pinching the power cord between the unit and cabinet wall.
- 4 Open the warming drawer to full extension. Drill a pilot hole in each mounting hole located at the front on each side of the unit. Refer to the illustration below.
- 5 Mount the warming drawer using the two screws provided.
- 6 Turn power back on to the electrical outlet.



Mounting hole

Front Panel

STAINLESS STEEL PANEL


Optional stainless steel front panels are available through your authorized Wolf dealer. For local dealer information, visit the find a showroom section of our website, wolfappliance.com. Specific installation instructions are included with the drawer front.

CUSTOM PANEL

Finish all sides of the custom panel. They may be visible when the drawer is open. The thickness of the custom panel can vary. A minimum $\frac{5}{8}$ " (16) thick panel is required.


Integrated Front Panel Installation

- 1 Remove the mounting panel by removing the six $\frac{3}{8}$ " screws. Refer to the illustration below.



Mounting panel removal


- 2 Place the custom panel face down on a protected work surface.
- 3 Place the mounting panel on the back of the custom panel (typically centered but varies with cabinetry design).
- 4 Use the mounting panel as a template to mark the six panel mounting hole locations. Refer to the illustration below.
- 5 Remove the mounting panel and use a $\frac{7}{64}$ " bit to drill six pilot holes.
- 6 Place the mounting panel on the back of the custom panel and use the predrilled holes to align.
- 7 Trace the remaining circular holes and each set of upper and lower oblong holes.
- 8 Remove the mounting panel and use a $\frac{1}{2}$ " bit to counter-bore $\frac{1}{4}$ " deep holes in each circular hole.




Panel mounting hole location

Integrated Front Panel Installation


- 9 Insert six rubber bumpers into the mounting panel. Refer to the illustration below.
- 10 Reinstall the mounting panel using six $\frac{3}{8}$ " screws. Refer to the illustration below.
- 11 Align the pilot holes on the custom panel with the holes on the mounting panel and attach using $\frac{1}{2}$ " screws. Refer to the illustration below.



Rubber bumpers



Mounting panel installation



Custom panel installation

Troubleshooting

IMPORTANT NOTE: If the warming drawer does not operate properly, follow these troubleshooting steps:

- Verify electrical power is supplied to the warming drawer.
- Verify proper electrical connections.
- If the warming drawer does not operate properly, contact Wolf Factory Certified Service. Do not attempt to repair the warming drawer. Wolf is not responsible for service required to correct a faulty installation.

Sub-Zero, Sub-Zero & Design, Sub-Zero & Snowflake Design, Dual Refrigeration, The Living Kitchen, Great American Kitchens The Fine Art of Kitchen Design, Wolf, Wolf & Design, Wolf Gourmet, W & Design, red colored knobs, Cove, and Cove & Design are registered trademarks and service marks of Sub-Zero Group, Inc. and its subsidiaries. All other trademarks are property of their respective owners in the United States and other countries.

Contenido

- 3** Cajón calentador
- 4** Especificaciones
- 7** Instalación
- 10** Solución de problemas

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite wolfappliance.com/specs para obtener la información más actualizada.

Aviso importante

Para garantizar que este producto se instale y opere de la forma más segura y eficiente posible, tome nota de los siguientes tipos de información resaltada en este manual:

AVISO IMPORTANTE: señala la información que es especialmente importante.

PRECAUCIÓN

Indica una situación en la que se pueden sufrir lesiones leves o provocar daños al producto, si no se siguen las instrucciones.

ADVERTENCIA

Indica peligro de que se produzcan heridas graves o incluso la muerte si no se toman las precauciones.


AVISO IMPORTANTE: En toda esta guía, las dimensiones entre paréntesis son milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

AVISO IMPORTANTE: Guarde estas instrucciones para el inspector eléctrico local.

Información del producto

La información importante del producto, incluidos el modelo y el número de serie de la unidad, se encuentra en la placa de datos del producto. La placa de datos se encuentra en el área del piso frontal derecha del panel interno. El cajón debe estar abierto para ver la placa de datos. Consulte la siguiente ilustración.

Si es necesario realizar algún servicio, póngase en contacto con el servicio certificado de fábrica de Wolf y tenga a mano el modelo y el número de serie. Para obtener los datos del centro de Servicio certificado de fábrica de Wolf más cercano o si tiene preguntas acerca de la instalación, visite la sección de Soporte del producto en nuestra página de Internet wolfappliance.com; o bien, llame a la línea de atención al cliente de Wolf al 800-222-7820.



Ubicación de la placa de datos nominales

Requisitos de instalación

El cajón calentador debe instalarse con una parte frontal del cajón de Wolf, disponible a través de un distribuidor autorizado de Wolf. Para obtener más información acerca de los distribuidores locales, visite la sección para encontrar una sala de exposición de nuestro sitio web, wolfappliance.com. Con la parte frontal del cajón se incluyen las instrucciones de instalación específicas.

El cajón calentador se puede instalar en una aplicación estándar o empotrable (excepto una parte frontal del cajón serie L).

Dé el acabado a los bordes de la abertura. Pueden ser visibles cuando el cajón está abierto.

Para instalaciones estándares, el ribete frontal se superpondrá a los largueros y guías. Consulte la siguiente tabla.

Para las instalaciones empotrables se requiere un margen mínimo de 1/8" (3) en todos los lados. Para asegurar márgenes consistentes, cada esquina de la abertura debe tener exactamente 90°.

Se debe instalar un bloqueo antivuelco para evitar que el cajón calentador se incline hacia delante al abrirlo.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

SOPORTE DE LA BASE	MÍN
Cajón calentador	200 lb (90 kg)
SUPERPOSICIÓN DEL RIBETE	
Parte superior, parte inferior y costados	5/8" (16)

Requisitos eléctricos


La instalación debe cumplir con todos los códigos eléctricos vigentes.

Coloque el suministro eléctrico a ras con la pared posterior y dentro del área sombreada que se muestra en las ilustraciones de las páginas siguientes. Para facilitar la instalación, el suministro eléctrico para el cajón calentador se puede colocar en un gabinete adyacente al alcance del cable de corriente.

AVISO IMPORTANTE: Cuando se instala al aire libre, es necesario instalar un circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Suministro eléctrico	Con conexión a tierra, 120 V CA, 60 Hz
Servicio	Circuito dedicado de 15 amperes
Receptáculo	Conexión a tierra de 3 clavijas
Cable de alimentación eléctrica	3' (0.9 m)



Ubicación de la placa de datos nominales

Cajón calentador


INSTALACIÓN ESTÁNDAR



NOTA: es posible que la ubicación del suministro eléctrico al interior de la abertura requiera de un gabinete de mayor profundidad.

Cajón calentador

INSTALACIÓN EMPOTRABLE



* Será visible y debe tener un acabado que haga juego con los gabinetes.

** La dimensión especifica los márgenes mínimos.

NOTA: es posible que la ubicación del suministro eléctrico al interior de la abertura requiera de un gabinete de mayor profundidad.

PROFUNDIDAD DE PARTE FRONTAL DEL CAJÓN SERIE M / E	A
De transición/Profesional	1 1/8" (29)
Profesional (2" de grosor)	2 1/8" (54)
Contemporáneo	1 3/8" (35)

La profundidad del panel frontal personalizado depende del grosor del panel. Agregue 1/4" (6) al grosor del panel para determinar la profundidad de la parte frontal del cajón.


Preparación

Retire y recicle los materiales de embalaje. No deseche el empaque que contiene los dos tornillos para la instalación.

Instale un bloqueo antivuelco contra la pared posterior del gabinete. Revise que los tornillos estén asegurados de forma correcta y que no traspasen el cableado eléctrico ni la tubería.

Instalación

- 1 Desconecte la alimentación del tomacorriente eléctrico.
- 2 Deslice la esquina izquierda del cajón calentador por la abertura. Si el suministro eléctrico se encuentra en la abertura, conecte el cable de corriente en el tomacorriente. Si se ubica en un gabinete adyacente, pase el cable de corriente por el orificio en la pared del gabinete. Enrolle el cable que sobre detrás o a un lado de la unidad.
- 3 Deslice la unidad hacia atrás por la abertura hasta que el ribete se una con la parte frontal del gabinete. Evite pellizcar el cable de alimentación eléctrica entre la unidad y la pared del gabinete.
- 4 Abra totalmente el cajón calentador. En cada lado de la unidad, perfore un orificio guía en cada orificio de montaje que se encuentra en la parte frontal de la unidad. Consulte la siguiente ilustración.
- 5 Instale el cajón calentador con los dos tornillos incluidos.
- 6 Conecte la alimentación del tomacorriente eléctrico.



Orificio de montaje

Panel frontal

PANEL DE ACERO INOXIDABLE


Hay disponibles paneles frontales de acero inoxidable opcionales a través de un distribuidor autorizado de Wolf. Para obtener más información acerca de los distribuidores locales, visite la sección para encontrar una sala de exposición de nuestro sitio web, wolfappliance.com. Con la parte frontal del cajón se incluyen las instrucciones de instalación específicas.

PANEL PERSONALIZADO

Aplique el acabado a todos los lados de los paneles personalizados. Pueden ser visibles cuando el cajón está abierto. Puede variar el grosor del panel personalizado. Se requiere un panel de grosor mínimo de 5/8" (16).


Instalación integrada del panel frontal

- 1 Retire los seis tornillos de $\frac{3}{8}$ " para remover el panel de montaje. Consulte la siguiente ilustración.



Retiro del panel de montaje


- 2 Coloque el panel personalizado boca abajo sobre una superficie de trabajo protegida.
- 3 Coloque el panel de montaje en la parte posterior del panel personalizado (generalmente centrado, pero varía según el diseño del gabinete).
- 4 Utilice el panel de montaje como plantilla para marcar la ubicación de los orificios de montaje del panel. Consulte la siguiente ilustración.
- 5 Retire el panel de montaje y utilice una broca de $\frac{7}{64}$ " para taladrar seis orificios piloto.
- 6 Coloque el panel de montaje en la parte posterior del panel personalizado y utilice los orificios taladrados previamente para alinearlos.
- 7 Trace los orificios circulares restantes y cada conjunto de orificios alargados inferiores.
- 8 Retire el panel de montaje y utilice el taladro de $\frac{1}{2}$ " para perforar orificios de $\frac{1}{4}$ " de profundidad en cada orificio circular.




Ubicación de los orificios del panel de montaje

Instalación integrada del panel frontal


- 9 Inserte seis topes de caucho en el panel de montaje. Consulte la siguiente ilustración.
- 10 Instale el panel de montaje nuevamente con seis tornillos de $\frac{3}{8}$ ". Consulte la siguiente ilustración.
- 11 Alinee los orificios piloto en el panel personalizado con los orificios en el panel de montaje y sujete con tornillos de $\frac{1}{2}$ ". Consulte la siguiente ilustración.



Topes de caucho



Instalación de panel de montaje



Instalación del panel personalizado

Solución de problemas

AVISO IMPORTANTE: Si el cajón calentador no funciona correctamente, siga estos pasos para resolver los problemas:

- Compruebe que el cajón calentador recibe corriente eléctrica.
- Compruebe que las conexiones eléctricas estén correctas.
- Si el cajón calentador de tazas no funciona correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado de Wolf. No intente reparar el cajón calentador. Wolf no es responsable del servicio necesario para corregir una instalación defectuosa.

Sub-Zero, Sub-Zero & Design, Sub-Zero & Snowflake Design, Dual Refrigeration, The Living Kitchen, Great American Kitchens The Fine Art of Kitchen Design, Wolf, Wolf & Design, Wolf Gourmet, W & Design, red colored knobs, Cove, and Cove & Design son marcas registradas y marcas de servicio de Sub-Zero Group, Inc. y sus filiales. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus dueños respectivos en Estados Unidos y otros países.

Table des matières

- 3** Tiroir chauffe-plats
- 4** Spécifications
- 7** Installation
- 10** Dépannage

Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées en tout temps sans préavis. Consultez wolfappliance.com/specs pour obtenir les renseignements les plus récents.

Remarque importante

Pour s'assurer que ce produit est installé et utilisé en toute sécurité et aussi efficacement que possible, prenez note des types de renseignements mis en évidence tout au long de ce guide :

REMARQUE IMPORTANTE met en évidence des renseignements qui sont particulièrement importants.

⚠ MISE EN GARDE

Indique une situation où une blessure mineure ou des dommages au produit peuvent se produire si les directives ne sont pas respectées.

⚠ AVERTISSEMENT

Décrit un danger qui peut causer une blessure grave ou la mort si les précautions ne sont pas respectées.


REMARQUE IMPORTANTE : Tout au long de ce guide, les dimensions entre parenthèses sont en millimètres à moins d'indication contraire.

REMARQUE IMPORTANTE : Conservez ces directives pour l'inspecteur en électricité local.

Renseignements sur le produit

Des renseignements importants sur le produit, y compris les numéros de modèle et de série, se trouvent sur la plaque signalétique du produit. La plaque signalétique est située sur la zone avant gauche de l'armoire intérieure. Le tiroir doit être ouvert pour voir la plaque signalétique. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

Si vous avez besoin de service, communiquez avec le service Wolf certifié par l'usine avec les numéros de modèle et de série. Pour obtenir le nom du centre de service Wolf certifié par l'usine le plus près de chez vous ou si vous avez des questions concernant l'installation, consultez la section Support technique de notre site Web, wolfappliance.com, ou appelez le service à la clientèle de Wolf au 800-222-7820.



Emplacement de la plaque signalétique

Exigences d'installation

Le tiroir chauffe-plats doit être installé avec une façade de tiroir Wolf, offerte par les dépositaires Wolf autorisés. Pour obtenir des renseignements sur le dépositaire local, visitez la section salle d'exposition de notre site Web, wolfappliance.com. Des directives d'installation précises sont comprises avec la façade de tiroir.

Le tiroir chauffe-plats peut être installé dans une application standard ou à affleurement (sauf pour la façade de tiroir de la série L).

Finissez les rebords de l'ouverture. Ils peuvent être visibles lorsque le tiroir est ouvert.

Pour les installations standards, la garniture frontale chevauchera les montants et les rails. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Pour les installations à affleurement, un jeu minimum de 1/8 po (3) est requis de tous les côtés. Pour assurer des jeux uniformes, chaque coin de l'ouverture doit mesurer exactement 90 degrés.

Un bloc antibasculement doit être installé pour empêcher le tiroir chauffe-plats de basculer vers l'avant lorsqu'il est ouvert.

EXIGENCES D'INSTALLATION

SUPPORT DE BASE	MIN.
Tiroir chauffe-plats	200 lb (90 kg)
CHEVAUCHEMENT DE LA GARNITURE	
Partie supérieure, inférieure et côtés	5/8 po (16)

Exigences électriques


L'installation doit se conformer à tous les codes électriques applicables.

Placez l'alimentation électrique à égalité avec le mur arrière et à l'intérieur de la zone ombragée indiquée dans les illustrations se trouvant sur les pages suivantes. Pour faciliter l'installation, l'alimentation électrique du tiroir chauffe-plats peut être placée dans une armoire adjacente à portée du cordon d'alimentation.

REMARQUE IMPORTANTE : Lors d'une installation à l'extérieur, un disjoncteur de fuite de terre (GFCI) est requis pour réduire le risque de choc électrique.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES


Alimentation électrique	Mise à la terre, 120 volts CA, 60 Hz
Service après vente	Circuit dédié de 15 ampères
Prise	Type de mise à la terre à 3 broches
Cordon d'alimentation	3 pi (0,9 m)




Emplacement de la plaque signalétique

Tiroir chauffe-plats


INSTALLATION STANDARD



VUE DE DESSUS



VUE DE PROFIL




VUE DE FACE

REMARQUE : L'emplacement de l'alimentation électrique dans l'ouverture peut exiger une profondeur d'armoire supplémentaire.

Tiroir chauffe-plats

INSTALLATION À AFFLEUREMENT



* Seront visibles et doivent avoir une finition correspondant à l'ébénisterie.

** La dimension fournit des jeux minimums.

REMARQUE : L'emplacement de l'alimentation électrique dans l'ouverture peut exiger une profondeur d'armoire supplémentaire.

PROFONDEUR DE FAÇADE DU TIROIR
SÉRIES M / E

	A
Style transitionnel/professionnel	1 1/8 po (29)
Style professionnel (2 po d'épaisseur)	2 1/8 po (54)
Contemporain	1 3/8 po (35)

La profondeur du panneau d'une façade personnalisée dépend de l'épaisseur du panneau. Ajoutez 1/4 po (6) à l'épaisseur du panneau pour déterminer la profondeur de façade du tiroir.


Préparation

Retirez et recyclez les matériaux d'emballage. Ne jetez pas le paquet comprenant les deux vis fournies pour l'installation.

Installez un bloc antibasculement contre le mur arrière de l'armoire. Assurez-vous que les vis sont bien fixées et ne pénètrent pas les câbles électriques ou la plomberie.

Installation

- 1 Coupez le courant au niveau de la prise de courant.
- 2 Glissez le coin gauche du tiroir chauffe-plats dans l'ouverture. Si l'alimentation électrique est située dans l'ouverture, branchez le cordon d'alimentation sur la prise. Si l'alimentation électrique est située dans une armoire adjacente, acheminez le cordon d'alimentation à travers le trou dans le mur de l'armoire. Enroulez l'excédent de cordon d'alimentation derrière ou à côté de l'unité.
- 3 Glissez l'unité à nouveau dans l'ouverture jusqu'à ce que la garniture atteigne le devant de l'armoire. Évitez de coincer le cordon d'alimentation entre l'unité et le mur de l'armoire.
- 4 Ouvrez le tiroir chauffe-plats jusqu'à sa pleine extension. Percez un avant-trou dans chaque trou de montage, situé à l'avant, de chaque côté de l'unité. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.
- 5 Installez le tiroir chauffe-plats au moyen des deux vis fournies.
- 6 Rétablissez le courant au niveau de la prise de courant.



Trou de montage

Panneau avant

PANNEAU EN ACIER INOXYDABLE


Des panneaux avant en acier inoxydable sont offerts en option par votre dépositaire Wolf autorisé. Pour obtenir des renseignements sur le dépositaire local, visitez la section salle d'exposition de notre site Web, wolfappliance.com. Des directives d'installation précises sont comprises avec la façade de tiroir.

PANNEAU PERSONNALISÉ

Finissez tous les côtés du panneau personnalisé. Ils peuvent être visibles lorsque le tiroir est ouvert. L'épaisseur du panneau personnalisé peut varier. Un panneau mesurant un minimum de 5/8 po (16) d'épaisseur est requis.


Installation du panneau avant intégré

- 1 Retirez le panneau de montage en retirant les six vis de $\frac{3}{8}$ po. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.



Démontage du panneau de montage


- 2 Placez le panneau personnalisé face vers le bas sur une surface de travail protégée.
- 3 Placez le panneau de montage à l'arrière du panneau personnalisé (généralement au centre, mais cela varie en fonction de la conception des armoires).
- 4 Utilisez le panneau de montage comme gabarit pour marquer les emplacements des six trous de montage du panneau. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.
- 5 Retirez le panneau de montage et utilisez un embout de $\frac{7}{64}$ po pour percer six avant-trous.
- 6 Placez le panneau de montage à l'arrière du panneau personnalisé et utilisez les trous pré-perçés pour l'aligner.
- 7 Tracez les trous circulaires restants et chaque série de trous oblongs supérieurs et inférieurs.
- 8 Retirez le panneau de montage et utilisez un embout de $\frac{1}{2}$ pouce pour percer des trous à fraisage de $\frac{1}{4}$ pouce de profondeur dans chaque trou circulaire.




Emplacement des trous de montage du panneau

Installation du panneau avant intégré


- 9 Insérez six butées en caoutchouc dans le panneau de montage. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.
- 10 Réinstallez le panneau de montage à l'aide de six vis de $\frac{3}{8}$ po. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.
- 11 Alignez les avant-trous du panneau personnalisé avec les trous du panneau de montage et fixez-le à l'aide de vis de $\frac{1}{2}$ pouce. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.



Butées en caoutchouc



Installation du panneau de montage



Installation de panneaux personnalisés

Dépannage

REMARQUE IMPORTANTE : Si le tiroir chauffe-plats ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les étapes de dépannage suivantes :

- Vérifiez que le tiroir chauffe-plats est alimenté en électricité.
- Vérifiez les connexions électriques.
- Si le tiroir chauffe-plats ne fonctionne pas correctement, communiquez avec le centre de service Wolf certifié par l'usine. Ne tentez pas de réparer le tiroir chauffe-plats vous-même. Wolf n'est pas responsable du service requis pour corriger une installation défectueuse.



WOLF APPLIANCE, INC. P.O. BOX 44848 MADISON, WI 53744 WOLFAPPLIANCE.COM 800.222.7820

9074164 REV-A

12/2025

