

# Robinets d'évier moulés à pose sur comptoir

## Entraxe de 203 mm (8 po)

**TECK<sup>MD</sup>**  
COMMERCIALE

**DELTA**

### SPÉCIFICATION : (EXEMPLE)

- Robinet d'évier en **LAITON FONDU ULTRA-RÉSISTANT**
  - Entraxe de 203 mm (8 po), deux manettes
  - Finition plaquée de chrome poli
  - Bec pivotant en **LAITON** ou bec col de cygne fixe ou pivotant avec **TUYAU EN LAITON** de 9,5 mm (3/8 po) IPS
  - Clapet de retenue en métal
  - Manettes métalliques avec indicateurs de couleur et vis à l'épreuve du vandalisme
  - Les structures en céramique 1/4 de tour **CER-TECK<sup>MD</sup>**
- et... avec... (ajouter le bec requis)  
avec... (ajouter la sortie requise)  
avec... (ajouter la manette requise)  
avec... (ajouter le suffixe **-LS** au besoin – voir à l'endos)  
avec... (ajouter le suffixe **-TI** au besoin – voir à l'endos)

**26C3944**



**26C3133**



### Approbation de l'ingénieur / de l'architecte

Modèle spécifié :

Approbation :

Date :

### EXEMPLE DE NUMÉRO DE MODÈLE :

Les configurations varient, voir ci-dessous pour la disponibilité.

**26C3933-LS**

#### Variation

- 1 = 203 mm (8 po) Bec mural  
2 = 203 mm (8 po) Bec tubulaire  
9 = 152 mm (6 po) Bec col de cygne

#### Sortie

- 2 = Sortie laminaire à l'épreuve du vandalisme 5,7 L/min (1,5 gal/min)  
3 = Aérateur à l'épreuve du vandalisme 5,7 L/min (1,5 gal/min)  
4 = Aérateur standard 5,7 L/min (1,5 gal/min)  
5 = Sortie de jet à l'épreuve du vandalisme 1,9 L/min (0,5 gal/min)  
7 = Bout lisse, sortie laminaire 3,8 L/min (1,0 gal/min)

#### Manette

- 1 = À cinq cannelures  
2 = À coiffe à lame  
3 = À coiffe à levier  
4 = À lame avec capuchon hygiénique  
5 = Au poignet avec capuchon hygiénique

**LS** = Bec col de cygne à pivotement limité à 120°

**TI** = Indicateurs de température sur la manette  
« C » (rouge), « F » (bleu)

**R\*** = Dimensions du bec col de cygne en option

**R2** = longueur : 114 mm (4,5 po),  
hauteur : 297,2 mm (11,7 po)

**R5** = longueur : 152,4 mm (6 po),  
hauteur : 335,3 mm (13,2 po)

**R6** = longueur : 152,4 mm (6 po),  
hauteur : 375,9 mm (14,8 po)

**R7** = longueur : 228,6 mm (9 po),  
hauteur : 353,1 mm (13,9 po)

**S\*** = Dimensions du bec pivotant en option :

**S3** = Bec tubulaire 152,4 mm (6 po)

**S7** = Bec tubulaire 279,4 mm (11 po)

**S8** = Bec tubulaire 355,6 mm (14 po)

| MODÈLES OFFERTS |                                                        | VARIATIONS                                                           |                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                        | 1<br>Bec mural (S2)<br>203 mm (8 po)                                 | 2<br>Bec tubulaire (S5)<br>203 mm (8 po)                                              | 9<br>Bec col de cygne R4<br>longueur : 152 mm (6 po),<br>hauteur : 294,6 mm (11,6 po)       |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                          |
| MANETTES        | 1<br>Cinq cannelures                                   | 26C3131<br>26C3141                                                   | 26C3221<br>26C3231<br>26C3241                                                         | 26C3931<br>26C3931-R7<br>26C3951                                                            |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                          |
|                 | 2<br>Coiffe à lame<br>102 mm (4 po)                    | 26C3122<br>26C3132<br>26C3142<br>26C3152                             | 26C3222<br>26C3222-TI<br>26C3232<br>26C3232-S7<br>26C3242                             | 26C3242-S8<br>26C3242-TI<br>26C3252<br>26C3252-S8                                           | 26C3922<br>26C3922-R7<br>26C3922-TI<br>26C3932<br>26C3932-LS-TI<br>26C3932-R2                             | 26C3932-R5<br>26C3932-R7<br>26C3942<br>26C3942-R5<br>26C3942-R6                                           | 26C3942-R7<br>26C3952<br>26C3952-R7<br>26C3972<br>26C3972-R7                             |
|                 | 3<br>Coiffe à levier<br>76 mm (3 po)                   | 26C3123<br>26C3133<br>26C3133-TI<br>26C3143<br>26C3143-TI<br>26C3153 | 26C3223<br>26C3223-S8<br>26C3233<br>26C3233-S7<br>26C3233-S8<br>26C3233-TI<br>26C3243 | 26C3243-S3<br>26C3243-S7<br>26C3243-S8<br>26C3243-TI<br>26C3253<br>26C3253-S7<br>26C3253-S8 | 26C3923<br>26C3923-LS-TI<br>26C3933<br>26C3933-LS<br>26C3933-LS-TI<br>26C3933-R5                          | 26C3933-R7<br>26C3943<br>26C3943-R2<br>26C3943-R5<br>26C3943-R7<br>26C3953                                | 26C3953-LS-TI<br>26C3953-R7<br>26C3953-TI<br>26C3973<br>26C3973-TI                       |
|                 | 4<br>Lame avec capuchon hygiénique<br>102 mm (4 po)    | 26C3124<br>26C3134<br>26C3144<br>26C3154                             | 26C3224<br>26C3234<br>26C3244<br>26C3244-S7                                           | 26C3244-S8<br>26C3244-S8-TI<br>26C3254<br>26C3254-S8                                        | 26C3924<br>26C3924-LS<br>26C3924-R2<br>26C3924-R7<br>26C3924-TI<br>26C3934<br>26C3934-LS<br>26C3934-LS-TI | 26C3934-R2<br>26C3934-R5<br>26C3934-R7<br>26C3944<br>26C3944-LS<br>26C3944-R2<br>26C3944-R6<br>26C3944-R7 | 26C3944-TI<br>26C3954<br>26C3954-R5<br>26C3954-R7<br>26C3974<br>26C3974-R2<br>26C3974-R7 |
|                 | 5<br>Poignet avec capuchon hygiénique<br>152 mm (6 po) | 26C3155                                                              | 26C3235                                                                               | 26C3935<br>26C3945<br>26C3955-R6<br>26C3955-R7<br>26C3975-R7                                |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                          |

Référez-vous à [www.specselect.com](http://www.specselect.com) pour les modèles individuels.

Taux de débit à 60 psi  
Remarque : Utilisez le recto et le verso de cette page comme feuille de soumission des produits.

Delta se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le [www.specselect.com](http://www.specselect.com) pour les options de finitions et la disponibilité des produits.

**DSP-26CF** Rev. F

